



Fő jellemzők

Termékcsalád	PrismaSeT
Termékválaszték	PrismaSeT P
Termék vagy alkatrész típusa	Homloklap tartókeret
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Előlap típusa	Kivágás
Beépített készülék	<p>Compact: kihúz NS1250 - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés</p> <p>Compact: kihúz NS1250 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés</p> <p>Compact: kihúz NS1250 - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés</p> <p>Compact: kihúz NS1600 - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés</p> <p>Compact: kihúz NS1600 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés</p> <p>Compact: kihúz NS1600 - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés</p> <p>Compact: kihúz NS630b...1000 - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés</p> <p>Compact: kihúz NS630b...1000 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés</p> <p>Compact: kihúz NS630b...1000 - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés</p> <p>Masterpact: kihúz NT06...10 - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés</p> <p>Masterpact: kihúz NT06...10 - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés</p> <p>Masterpact: kihúz NT12 - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés</p> <p>Masterpact: kihúz NT12 - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés</p> <p>Masterpact: kihúz NT16 - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés</p> <p>Masterpact: kihúz NT16 - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés</p>

Ez a dokumentáció tartalmazza az általános leírásokat és/vagy a termékek teljesítményképességére vonatkozó műszaki jellemzőket. Ez a dokumentáció nem helyettesíti, és nem használható alkalmazás meghatározására és a termékekre vonatkozó megbízhatóság meghatározására speciális felhasználói alkalmazásokban. Ez kötelessége bármely felhasználónak vagy integrátornak elvégezni a megfelelő és teljes kockázatelemzést, értékelést és a termékek tesztelését a vonatkozó külön alkalmazásokban vagy azok használatában. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Pólusok leírása	1 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NS1250 függőleges beszerelés 1 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NS1250 függőleges beszerelés 1 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NS1600 függőleges beszerelés 1 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NS1600 függőleges beszerelés 1 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NS630b...1000 függőleges beszerelés 1 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NS630b...1000 függőleges beszerelés 1 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NT06...10 függőleges beszerelés 1 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NT06...10 függőleges beszerelés 1 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NT12 függőleges beszerelés 1 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NT12 függőleges beszerelés 1 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NT16 függőleges beszerelés 1 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NT16 függőleges beszerelés
Működési helyzet	Függőleges Vízszintes

Kiegészítő jellemzők

Szekrény/mező leírás	Mező - szélesség 650 mm mélység 400 mm Mező - szélesség 650 mm mélység 800 mm
Csatlakozási pozíció	Mellső csatlakozású Hátsó csatlakozó
Függőleges modulok (50 mm) száma	8
Szabványok	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Terméktanúsítványok	AS/NZS
Anyag	Acél
Felületkezelés	Matt Textured
Védőkezelés	Epoxigyanta bevonat
Szín	Fehér (RAL 9003)
Magasság	400 mm
Szélesség	500 mm
Nettó súly	1,8 kg

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,800 cm
1. csomag szélessége	40,000 cm
1.csomag hossza	50,000 cm
1. csomag súlya	1,800 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 2. csomagban	5
2.csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	40,000 cm
2. csomag hossza	60,000 cm
2. csomag súlya	9,977 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	40
3.csomag magassága	74,000 cm
3. csomag szélessége	80,000 cm
3. csomag hossza	120,000 cm
3. csomag súlya	91,500 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre