



Fő jellemzők

Termékcsalád	PrismaSeT
Termékválaszték	PrismaSeT P
Termék vagy alkatrész típusa	Homloklap tartókeret
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Előlap típusa	Kivágás
Beépített készülék	Compact: rögzített, 2 TL között NS1250 - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NS1250 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NS1600 - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NS1600 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NS630b...1000 - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NS630b...1000 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NS1250 - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NS1600 - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NS630b...1000 - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés
Pólusok leírása	1 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NS1250 függőleges beszerelés 1 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NS1250 függőleges beszerelés 1 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NS1600 függőleges beszerelés 1 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NS1600 függőleges beszerelés 1 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NS630b...1000 függőleges beszerelés 1 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NS630b...1000 függőleges beszerelés
Működési helyzet	Vízszintes

Kiegészítő jellemzők

Szekrény/mező leírás	Szekrénymező kábelvezeték - szélesség 400 mm mélység 400 mm
Csatlakozási pozíció	Közvetlen csatlakozás
Függőleges modulok (50 mm) száma	11
Szabványok	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Terméktanúsítványok	AS/NZS
Anyag	Acél
Felületkezelés	Matt Textured
Védőkezelés	Epoxigyanta bevonat
Szín	Fehér (RAL 9003)

Magasság	550 mm
Szélesség	321 mm
Nettó súly	2,24 kg
Mennyiség készletenként	1 darab
Functional unit	<p>400 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NS1250 rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 1 közvetlen 36</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NS1250 rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 1 közvetlen 36</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NS1250 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 1 közvetlen 36</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NS1250 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 1 közvetlen 36</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NS1250 rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 3P 1 közvetlen 36</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NS1250 rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 4P 1 közvetlen 36</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NS1600 rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 1 közvetlen 36</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NS1600 rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 1 közvetlen 36</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NS1600 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 1 közvetlen 36</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NS1600 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 1 közvetlen 36</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NS1600 rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 3P 1 közvetlen 36</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NS1600 rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 4P 1 közvetlen 36</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NS630b...1000 rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 1 közvetlen 36</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NS630b...1000 rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 1 közvetlen 36</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NS630b...1000 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 1 közvetlen 36</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NS630b...1000 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 1 közvetlen 36</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NS630b...1000 rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 3P 1 közvetlen 36</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NS630b...1000 rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 4P 1 közvetlen 36</p>

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	8 cm
1. csomag szélessége	32,2 cm
1. csomag hossza	55,5 cm
1. csomag súlya	2,171 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 2. csomagban	3
2. csomag magassága	30 cm
2. csomag szélessége	40 cm
2. csomag hossza	60 cm
2. csomag súlya	6,91 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	24
3. csomag magassága	74 cm
3. csomag szélessége	80 cm
3. csomag hossza	120 cm
3. csomag súlya	67,28 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre