



### Fő jellemzők

Termékcsalád	PrismaSeT
Termékválaszték	PrismaSeT P
Termék vagy alkatrész típusa	Homloklap tartókeret
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Előlap típusa	Kivágás
Beépített készülék	Compact: kihűz NS1250 - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés Compact: kihűz NS1250 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Compact: kihűz NS1250 - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés Compact: kihűz NS1600 - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés Compact: kihűz NS1600 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Compact: kihűz NS1600 - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés Compact: kihűz NS630b...1000 - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés Compact: kihűz NS630b...1000 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Compact: kihűz NS630b...1000 - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés Masterpact: kihűz NT06...10 - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés Masterpact: kihűz NT12 - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés Masterpact: kihűz NT16 - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés
Pólusok leírása	1 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NS1250 függőleges beszerelés 1 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NS1600 függőleges beszerelés 1 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NS630b...1000 függőleges beszerelés 1 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NT06...10 függőleges beszerelés 1 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NT12 függőleges beszerelés 1 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NT16 függőleges beszerelés
Működési helyzet	Vízszintes

### Kiegészítő jellemzők



Szokrény/mező leírás	Szokrénymező kábelvezeték - szélesség 400 mm mélység 400 mm
Csatlakozási pozíció	Közvetlen csatlakozás Mellső csatlakozású
Függőleges modulok (50 mm) száma	10
Szabványok	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Terméktanúsítványok	AS/NZS

Anyag	Acél
Felületkezelés	Matt Textured
Védőkezelés	Epoxigyanta bevonat
Szín	Fehér (RAL 9003)
Magasság	554 mm
Szélesség	321 mm
Nettó súly	2,04 kg
Mennyiség készletenként	1 darab
Functional unit	400 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NS1250 kihúz kapcsoló függőleges 3P 1 közvetlen 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NS1250 kihúz közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 1 közvetlen 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NS1250 kihúz motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 3P 1 közvetlen 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NS1600 kihúz kapcsoló függőleges 3P 1 közvetlen 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NS1600 kihúz közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 1 közvetlen 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NS1600 kihúz motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 3P 1 közvetlen 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NS630b...1000 kihúz kapcsoló függőleges 3P 1 közvetlen 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NS630b...1000 kihúz közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 1 közvetlen 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NS630b...1000 kihúz motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 3P 1 közvetlen 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P mező Masterpact NT06...10 kihúz kapcsoló függőleges 3P 1 elülső csatlakozás 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P mező Masterpact NT12 kihúz kapcsoló függőleges 3P 1 elülső csatlakozás 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P mező Masterpact NT16 kihúz kapcsoló függőleges 3P 1 elülső csatlakozás 36

## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5,300 cm
1. csomag szélessége	32,500 cm
1. csomag hossza	56,600 cm
1. csomag súlya	1,973 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 2. csomagban	5
2. csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	40,000 cm
2. csomag hossza	60,000 cm
2. csomag súlya	10,795 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	20
3. csomag magassága	44,000 cm
3. csomag szélessége	80,000 cm
3. csomag hossza	120,000 cm
3. csomag súlya	54,500 kg

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) 
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen

Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre