



Fő jellemzők

Termékcsalád	PrismaSeT
Termékválaszték	PrismaSeT P
Termék vagy alkatrész típusa	Homloklap tartókeret
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Előlap típusa	Kivágás
Beépített készülék	Compact: rögzített, 2 TL között NS1250 - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NS1600 - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NS630b...1000 - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés
Pólusok leírása	1 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NS1250 függőleges beszerelés 1 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NS1250 függőleges beszerelés 1 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NS1600 függőleges beszerelés 1 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NS1600 függőleges beszerelés 1 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NS630b...1000 függőleges beszerelés 1 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NS630b...1000 függőleges beszerelés
Működési helyzet	Függőleges

Kiegészítő jellemzők

Szekrény/mező leírás	Mező - szélesség 650 mm mélység 400 mm Mező - szélesség 650 mm mélység 800 mm
Csatlakozási pozíció	Hátsó csatlakozó Mellső csatlakozású
Függőleges modulok (50 mm) száma	7
Szabványok	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Terméktanúsítványok	AS/NZS
Anyag	Acél
Felületkezelés	Matt Textured
Védőkezelés	Epoxygyanta bevonat
Szín	Fehér (RAL 9003)
Magasság	350 mm
Szélesség	500 mm
Nettó súly	1,52 kg

Ez a dokumentáció tartalmazza az általános leírásokat és/vagy a termékek teljesítményére vonatkozó műszaki jellemzőket. Ez a dokumentáció nem helyettesíti, és nem használható alkalmazás meghatározására és a termékekre vonatkozó megbízhatóság meghatározására és a termékek teljes körű tesztelését, értékelését és a termékek tesztelését a vonatkozó külön alkalmazásokban vagy azok használatában. Ez kötelessége bármely felhasználónak vagy integrátornak elvégezni a megfelelő és teljes kockázatelemzést, értékelést és a termékek tesztelését a vonatkozó külön alkalmazásokban vagy azok használatában. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Mennyiség készletenként	1 darab
Functional unit	<p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NS1250 rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 3P 1 elülső csatlakozás Canalis-on 17</p> <p>650 mm 800 mm PrismaSeT P mező Compact NS1250 rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 3P 1 hátsó csatlakozás Canalis-on 16</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NS1250 rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 3P 1 elülső csatlakozás adapteren 14</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NS1250 rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 4P 1 elülső csatlakozás Canalis-on 17</p> <p>650 mm 800 mm PrismaSeT P mező Compact NS1250 rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 4P 1 hátsó csatlakozás Canalis-on 16</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NS1250 rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 4P 1 elülső csatlakozás adapteren 14</p> <p>650 mm 800 mm PrismaSeT P mező Compact NS1250 rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 3P 1 hátsó csatlakozás adapteren 10</p> <p>650 mm 800 mm PrismaSeT P mező Compact NS1250 rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 4P 1 hátsó csatlakozás adapteren 10</p> <p>650 mm 800 mm PrismaSeT P mező Compact NS1600 rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 3P 1 hátsó csatlakozás Canalis-on 16</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NS1600 rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 3P 1 elülső csatlakozás adapteren 14</p> <p>650 mm 800 mm PrismaSeT P mező Compact NS1600 rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 4P 1 hátsó csatlakozás Canalis-on 16</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NS1600 rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 4P 1 elülső csatlakozás adapteren 14</p> <p>650 mm 800 mm PrismaSeT P mező Compact NS1600 rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 3P 1 hátsó csatlakozás adapteren 10</p> <p>650 mm 800 mm PrismaSeT P mező Compact NS1600 rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 4P 1 hátsó csatlakozás adapteren 10</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NS630b...1000 rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 3P 1 elülső csatlakozás Canalis-on 17</p> <p>650 mm 800 mm PrismaSeT P mező Compact NS630b...1000 rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 3P 1 hátsó csatlakozás Canalis-on 16</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NS630b...1000 rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 3P 1 elülső csatlakozás adapteren 12</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NS630b...1000 rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 4P 1 elülső csatlakozás Canalis-on 17</p> <p>650 mm 800 mm PrismaSeT P mező Compact NS630b...1000 rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 4P 1 hátsó csatlakozás Canalis-on 16</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NS630b...1000 rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 4P 1 elülső csatlakozás adapteren 12</p> <p>650 mm 800 mm PrismaSeT P mező Compact NS630b...1000 rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 3P 1 hátsó csatlakozás adapteren 10</p> <p>650 mm 800 mm PrismaSeT P mező Compact NS630b...1000 rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 4P 1 hátsó csatlakozás adapteren 10</p>

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	1,500 cm
1. csomag szélessége	35,000 cm
1. csomag hossza	59,000 cm
1. csomag súlya	1,528 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	S04

Egységek száma 2. csomagban	7
2. csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	40,000 cm
2. csomag hossza	60,000 cm
2. csomag súlya	11,502 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	56
3. csomag magassága	73,000 cm
3. csomag szélessége	80,000 cm
3. csomag hossza	120,000 cm
3. csomag súlya	102,000 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre