



Fő jellemzők

Termékcsalád	Linergy
Termékválaszték	Linergy
Termék vagy alkatrész típusa	Készülék betáplálás
Termék neve	Linergy LGY
Termékcsalád kompatibilitása	PrismaSeT PrismaSeT G szekrény PrismaSeT PrismaSeT P szekrény PrismaSeT Prisma PH szekrény PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 szekrény
Termék kompatibilitása	Spacial szekrény
IP védettségi fok	IPxx B

Kiegészítő jellemzők

Rögzítés	DIN sín Perforált szerelőlap Teli szerelőlap
Szerelési mód	-
Beépített készülék	Moduláris készülék
Pólusok megnevezése	3P+N
U _e névleges üzemi feszültség	440 V AC
[U _i] névleges szigetelési feszültség	500 V AC 50/60 Hz
[U _{imp}] névleges lökő-feszültség állóság	6 kV
Le névleges üzemi áram	63 A
Névleges áramerősség	63 A -40 °C
I _{pk} szabályozott csúcs kiállási áram	12 kA
I ² t gerjesztéskor	2400000 A ² .s
Csatlakozás típusa	Tápfeszültség áramkör: alagút típusú terminálok 25 mm ² Terjesztés: gyorscsatlakozó végponti vezetők (fázis) , 2 x 4...6 mm ² (merev) Terjesztés: gyorscsatlakozó végponti vezetők (fázis) , 2 x 4...6 mm ² (rugalmas) Terjesztés: gyorscsatlakozó végponti vezetők (nulla) , 4 x 4...6 mm ² (merev) Terjesztés: gyorscsatlakozó végponti vezetők (nulla) , 4 x 4...6 mm ² (rugalmas) Terjesztés: gyorscsatlakozó végponti vezetők (fázis) , 2 x 1,5...4 mm ² (merev) Terjesztés: gyorscsatlakozó végponti vezetők (fázis) , 2 x 1,5...4 mm ² (rugalmas) Terjesztés: gyorscsatlakozó végponti vezetők (nulla) , 4 x 1,5...4 mm ² (merev) Terjesztés: gyorscsatlakozó végponti vezetők (nulla) , 4 x 1,5...4 mm ² (rugalmas)
9 mm-es osztások	24
Összesen 18 mm-es modulok	12
Nettó súly	0,46 kg
Szín	Antracitszürke (RAL 7016)


Környezet

Szabványok	IEC 61439-1, belső szekrény IEC 61439-2, belső szekrény IEC 60947-7-1
Terméktanúsítványok	AS/NZS

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,7 cm
1. csomag szélessége	6,2 cm
1. csomag hossza	23,2 cm
1. csomag súlya	450,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	12,5 cm
2. csomag szélessége	23,0 cm
2. csomag hossza	24,0 cm
2. csomag súlya	4,504 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 3. csomagban	420
3. csomag magassága	100,0 cm
3. csomag szélessége	60,0 cm
3. csomag hossza	80,0 cm
3. csomag súlya	195,0 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
PVC-mentes	Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék