



Fő jellemzők

| | |
|------------------------------|--|
| Termékcsalád | Linergy |
| Termékválaszték | Linergy |
| Termék vagy alkatrész típusa | Készülék betáplálás |
| Termék neve | Linergy LGY |
| Termékcsalád kompatibilitása | PrismaSeT PrismaSeT G szekrény PrismaSeT PrismaSeT P szekrény PrismaSeT Prisma PH szekrény |
| Termék kompatibilitása | Spacial szekrény |
| IP védettség fok | IPxx B |

Kiegészítő jellemzők

| | |
|---|---|
| Rögzítés | Teli szerelőlap DIN sín Perforált szerelőlap |
| Beépített készülék | Moduláris készülék |
| Pólusok megnevezése | 3P |
| Ue névleges üzemi feszültség | 6 V AC |
| [Ui] névleges szigetelési feszültség | 750 V AC 50/60 Hz |
| [Uimp] névleges lökő-feszültség állóság | 8 kV |
| Le névleges üzemi áram | 200 A |
| Névleges áramerősség | 200 A -40 °C |
| Ipk szabályozott csúcs kiállási áram | 20 kA |
| I ² t gerjesztéskor | 6700000 A ² .s |
| Csatlakozás típusa | Tápfeszültség áramkör: hullámsaru50 mm ² Tápfeszültség áramkör: hajlékony kábel kábelvégződéssel, 20 x 3 mm Terjesztés: gyorscsatlakozó végponti vezetők (fázis), 12 x 4...10 mm ² (rugalmas) Terjesztés: gyorscsatlakozó végponti vezetők (fázis), 12 x 4...10 mm ² (merev) Terjesztés: gyorscsatlakozó végponti vezetők (nulla), 18 x 4...10 mm ² (rugalmas) Terjesztés: gyorscsatlakozó végponti vezetők (nulla), 18 x 4...10 mm ² (merev) |
| 9 mm-es osztások | 48 |
| Összesen 18 mm-es modulok | 24 |
| Nettó súly | 1,32 kg |
| Szín | Antracitszürke (RAL 7016) |

Környezet

| | |
|---------------------|---|
| Szabványok | IEC 61439-1, belső szekrény IEC 61439-2, belső szekrény IEC 60947-7-1 |
| Terméktanúsítványok | AS/NZS |

Csomagolási egység

| | |
|-------------------------------------|---------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
| Egységek száma 1. csomagban | 1 |
| 1. csomag magassága | 6,9 cm |
| 1. csomag szélessége | 7,5 cm |
| 1. csomag hossza | 44,5 cm |

| | |
|--------------------------------------|----------|
| 1. csomag súlya | 1,271 kg |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | CAR |
| Egységek száma 2. csomagban | 5 |
| 2.csomag magassága | 6,7 cm |
| 2. csomag szélessége | 37,5 cm |
| 2. csomag hossza | 44,5 cm |
| 2. csomag súlya | 6,369 kg |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | P06 |
| Egységek száma 3. csomagban | 120 |
| 3.csomag magassága | 96 cm |
| 3. csomag szélessége | 60 cm |
| 3. csomag hossza | 80 cm |
| 3. csomag súlya | 159 kg |

Kínálat fenntarthatósága

| | |
|--|---|
| Fenntarthatósági állapot | Green Premium termék |
| REACH rendelet | REACH Nyilatkozat |
| REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen |
| EU RoHS irányelv | Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat |
| Mérgező nehézfémektől mentes | Igen |
| Higanymentes | Igen |
| Kínai RoHS rendelet | Kínai RoHS Nyilatkozat |
| RoHS korlátozás alóli kivétel | Igen |
| Környezetvédelmi közzététel | A Termék Környezeti Profilja |
| Körkörösségi profil | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre |
| WEEE | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |
| PVC-mentes | Igen |
| Halogéntartalomra vonatkozó adatok | Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék |