



Fő jellemzők

Termékcsalád	Linergy
Termékválaszték	Linergy
Termék vagy alkatrész típusa	Elosztó blokk
Termék neve	Linergy FC
Termékcsalád kompatibilitása	PrismaSeT PrismaSeT G szekrény PrismaSeT PrismaSeT P szekrény PrismaSeT Prisma PH szekrény PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 szekrény
Termék kompatibilitása	Spacial szekrény
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Áramelosztási tartozék
IP védettségi fok	IPxx B

Kiegészítő jellemzők

Rögzítés	DIN sín
Beépített készülék	Acti 9: rögzített, 2 TL között C120 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló Acti 9: rögzített, 2 TL között C120 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló Acti 9: rögzített, 2 TL között iC120 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló Acti 9: rögzített, 2 TL között iC120 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló Compact: rögzített, 2 TL között INS40 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között INS63 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között INS100 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között INS125 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között INS160 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Fupact: rögzített, 2 TL között ISFT160 - vezérlés: központi vezérlő - függőleges beszerelés Fupact: rögzített, 2 TL között ISFT100N - vezérlés: központi vezérlő - függőleges beszerelés Multi9: rögzített, 2 TL között NG125 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló Multi9: rögzített, 2 TL között NG125 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló Multi9: rögzített, 2 TL között NG125 NA - vezérlés: kapcsoló Compact: rögzített, 2 TL között NG160 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló Compact: rögzített, 2 TL között NG160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló Compact: rögzített, 2 TL között NG160 NA nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló Fupact: rögzített, 2 TL között INF100...160 - vezérlés: ventilátor sebességszabályozó - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSXm nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSXm nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSXm nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSXm van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSXm van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés
Pólusok megnevezése	1P
Ue névleges üzemi feszültség	6 V AC
[Ui] névleges szigetelési feszültség	750 V AC
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	8 kV
Le névleges üzemi áram	160 A

Névleges áramerősség	160 A -40 °C
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram	5,5 kA esetén 1 s
Ipk szabályozott csúcs kiállási áram	24 kA
I ² t gerjesztéskor	30250000 A ² .s
Csatlakozás típusa	Tápfeszültség áramkör: alagút típusú terminálok70 mm ² (rugalmas) Tápfeszültség áramkör: alagút típusú terminálok70 mm ² (merev) Terjesztés: rugós sorkapocs, 6 x 6...16 mm ² (rugalmas) Terjesztés: rugós sorkapocs, 6 x 6...16 mm ² (merev)
9 mm-es osztások	4
Összesen 18 mm-es modulok	2
Magasság	95 mm
Szélesség	36 mm
Mélység	70 mm
Nettó súly	0,1 kg
Szín	Antracitszürke (RAL 7016)

Környezet

Szennyezettségi fok	3
Ellenállás izzó drótokkal szemben	960 °C megfelel IEC 60695-2-11
Szabványok	IEC 61439-1, belső szekrény IEC 61439-2, belső szekrény IEC 60947-7-1
Terméktanúsítványok	AS/NZS

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,6 cm
1. csomag szélessége	5,6 cm
1.csomag hossza	11,2 cm
1. csomag súlya	150 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	12
2.csomag magassága	12,5 cm
2. csomag szélessége	5,3 cm
2. csomag hossza	44,5 cm
2. csomag súlya	1,878 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	CAR
Egységek száma 3. csomagban	60
3.csomag magassága	12,5 cm
3. csomag szélessége	27,8 cm
3. csomag hossza	44,5 cm
3. csomag súlya	9,421 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja

Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
PVC-mentes	Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék