



### Fő jellemzők

Termékcsalád	Linergy
Termékválaszték	Linergy
Termék vagy alkatrész típusa	Tápegység csatlakozó
Termék neve	Linergy BW
Product name	PrismaSeT PrismaSeT P szekrény PrismaSeT PrismaSeT G szekrény Linergy Linergy BW összekötősin
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Áramelosztási tartozék
Tartozék	Csatlakozással
Szabványok	IEC 61439-1, belső szekrény IEC 61439-2, belső szekrény
Terméktanúsítványok	AS/NZS

## Kiegészítő jellemzők

Cella-készülék csatlakozás	Linergy BW gyűjtősín
Pólusok megnevezése	4P
Installation description	Mező - szélesség 650 mm Álló szekrény - szélesség 600 mm Fali szekrény - szélesség 600 mm Álló szekrény - szélesség 850 mm Pack szekrény - szélesség 600 mm Álló szekrény + kábelcsatorna - szélesség 600 + 300 mm Fali szekrény + kábelvezeték - szélesség 600 + 300 mm
Beépített készülék	Compact: rögzített, 2 TL között NSX100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló vízszintes beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX250 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló vízszintes beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között INS250 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás vízszintes beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között INS250 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás függőleges beszerelés Easypact: rögzített, 2 TL között CVS100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló vízszintes beszerelés Easypact: rögzített, 2 TL között CVS250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló vízszintes beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között INV250 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás vízszintes beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között INV100 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás vízszintes beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között INV250 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás függőleges beszerelés Compact: plug-in NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló vízszintes beszerelés Compact: plug-in NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló vízszintes beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló vízszintes beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló vízszintes beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás vízszintes beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás vízszintes beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX100...250 és ampermérő nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló vízszintes beszerelés Easypact: rögzített, 2 TL között CVS100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló vízszintes beszerelés Easypact: rögzített, 2 TL között CVS250 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló vízszintes beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás vízszintes beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX250 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás vízszintes beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között INV100 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között INV250 - vezérlés: helyi vezérlés függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között INS250 - vezérlés: helyi vezérlés függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között INV200 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között INV160 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás vízszintes beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között INV160 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között INV200 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás vízszintes beszerelés
Le névleges üzemi áram	250 A
Nettó súly	1,18 kg





## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	11,5 cm
1. csomag szélessége	14,7 cm
1. csomag hossza	17,8 cm
1. csomag súlya	1,181 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 2. csomagban	150
2. csomag magassága	66,0 cm
2. csomag szélessége	80,0 cm
2. csomag hossza	120,0 cm
2. csomag súlya	188,0 kg

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	<a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
PVC-mentes	Igen