



Fő jellemzők

Termékcsalád	Linergy
Termékválaszték	Linergy
Termék vagy alkatrész típusa	Univerzális vevőegység relé
Termék neve	Linergy BW
Product name	PrismaSeT PrismaSeT P szekrény PrismaSeT PrismaSeT G szekrény Linergy Linergy BW összekötősin
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Áramelosztási tartozék
Tartozék	Kábel nélkül
Szabványok	IEC 61439-1, belső szekrény IEC 61439-2, belső szekrény
Terméktanúsítványok	AS/NZS

Kiegészítő jellemzők

Cella-készülék csatlakozás	Linergy BW gyűjtősín
Pólusok megnevezése	4P
Installation description	<p>Álló kábelcsatorna - szélesség 300 mm</p> <p>Fali kábelvezeték - szélesség 300 mm</p> <p>Mező - szélesség 650 mm</p> <p>Álló szekrény - szélesség 600 mm</p> <p>Fali szekrény - szélesség 600 mm</p> <p>Álló szekrény - szélesség 850 mm</p> <p>Álló szekrény + kábelcsatorna - szélesség 600 + 300 mm</p> <p>Fali szekrény + kábelvezeték - szélesség 600 + 300 mm</p>
Beépített készülék	<p>Compact: rögzített, 2 TL között INS250 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás függőleges beszerelés</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között INV250 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás függőleges beszerelés</p> <p>Fupact: rögzített, 2 TL között ISFT160 - vezérlés: központi vezérlő függőleges beszerelés</p> <p>Easypact: rögzített, 2 TL között CVS100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás vízszintes beszerelés</p> <p>Easypact: rögzített, 2 TL között CVS250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás vízszintes beszerelés</p> <p>Easypact: rögzített, 2 TL között CVS100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás függőleges beszerelés</p> <p>Easypact: rögzített, 2 TL között CVS250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás függőleges beszerelés</p> <p>Easypact: rögzített, 2 TL között CVS100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló függőleges beszerelés</p> <p>Easypact: rögzített, 2 TL között CVS250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló függőleges beszerelés</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között INV100 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás függőleges beszerelés</p> <p>Fupact: rögzített, 2 TL között ISFT100N - vezérlés: központi vezérlő függőleges beszerelés</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló függőleges beszerelés</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló függőleges beszerelés</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás függőleges beszerelés</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás függőleges beszerelés</p> <p>Easypact: rögzített, 2 TL között CVS100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás vízszintes beszerelés</p> <p>Easypact: rögzített, 2 TL között CVS250 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás vízszintes beszerelés</p> <p>Easypact: rögzített, 2 TL között CVS100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás függőleges beszerelés</p> <p>Easypact: rögzített, 2 TL között CVS250 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás függőleges beszerelés</p> <p>Easypact: rögzített, 2 TL között CVS100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló függőleges beszerelés</p> <p>Easypact: rögzített, 2 TL között CVS250 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló függőleges beszerelés</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között NSX100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló függőleges beszerelés</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között NSX250 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló függőleges beszerelés</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között NSX100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás függőleges beszerelés</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között NSX250 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás függőleges beszerelés</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között INV200 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás függőleges beszerelés</p> <p>Fupact: rögzített, 2 TL között INF100...160 - vezérlés: ventilátor sebességszabályozó vízszintes beszerelés</p> <p>Fupact: rögzített, 2 TL között ISFT160 - vezérlés: központi vezérlő vízszintes beszerelés</p> <p>Fupact: rögzített, 2 TL között ISFT250 - vezérlés: központi vezérlő vízszintes beszerelés</p> <p>Fupact: rögzített, 2 TL között ISFT250 - vezérlés: központi vezérlő függőleges beszerelés</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között INV160 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás függőleges beszerelés</p>
Le névleges üzemi áram	250 A
Nettó súly	0,44 kg

650 mm PrismaSeT P mező

600 mm PrismaSeT G álló szekrény Fupact INF100...160 rögzített, 2 TL között ventilátor sebességszabályozó vízszintes 3P 1 közvetlen 7

600 mm PrismaSeT G fali szekrény Fupact INF100...160 rögzített, 2 TL között ventilátor sebességszabályozó vízszintes 3P 1 közvetlen 7

600 mm PrismaSeT G álló szekrény Fupact INF100...160 rögzített, 2 TL között ventilátor sebességszabályozó vízszintes 4P 1 közvetlen 7

600 mm PrismaSeT G fali szekrény Fupact INF100...160 rögzített, 2 TL között ventilátor sebességszabályozó vízszintes 4P 1 közvetlen 7

600 mm PrismaSeT G álló szekrény Fupact ISFT100N rögzített, 2 TL között központi vezérlő függőleges 3P 6 hátsó csatlakozás gyűjtősínen 8

600 mm PrismaSeT G fali szekrény Fupact ISFT100N rögzített, 2 TL között központi vezérlő függőleges 3P 6 hátsó csatlakozás gyűjtősínen 8

600 mm PrismaSeT G álló szekrény Fupact ISFT160 rögzített, 2 TL között központi vezérlő vízszintes 3P 1 közvetlen 6

600 mm PrismaSeT G fali szekrény Fupact ISFT160 rögzített, 2 TL között központi vezérlő vízszintes 3P 1 közvetlen 6

600 mm PrismaSeT G álló szekrény Fupact ISFT160 rögzített, 2 TL között központi vezérlő függőleges 3P 4 hátsó csatlakozás gyűjtősínen 8

600 mm PrismaSeT G fali szekrény Fupact ISFT160 rögzített, 2 TL között központi vezérlő függőleges 3P 4 hátsó csatlakozás gyűjtősínen 8

300 mm PrismaSeT G álló kábelcsatorna Fupact ISFT160 rögzített, 2 TL között központi vezérlő függőleges 3P 1 közvetlen 6

300 mm PrismaSeT G fali kábelvezeték Fupact ISFT160 rögzített, 2 TL között központi vezérlő függőleges 3P 1 közvetlen 6

600 mm PrismaSeT G álló szekrény Fupact ISFT250 rögzített, 2 TL között központi vezérlő vízszintes 3P 1 közvetlen 6

600 mm PrismaSeT G fali szekrény Fupact ISFT250 rögzített, 2 TL között központi vezérlő vízszintes 3P 1 közvetlen 6

300 mm PrismaSeT G álló kábelcsatorna Fupact ISFT250 rögzített, 2 TL között központi vezérlő függőleges 3P 1 közvetlen 9

300 mm PrismaSeT G fali kábelvezeték Fupact ISFT250 rögzített, 2 TL között központi vezérlő függőleges 3P 1 közvetlen 9

600 mm PrismaSeT G álló szekrény Easypact CVS100...160 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 5

600 mm PrismaSeT G fali szekrény Easypact CVS100...160 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 5

600 mm PrismaSeT G álló szekrény Easypact CVS100...160 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 5

600 mm PrismaSeT G fali szekrény Easypact CVS100...160 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 5

600 + 300 mm PrismaSeT G álló szekrény + kábelcsatorna Easypact CVS100...160 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 4

600 + 300 mm PrismaSeT G fali szekrény + kábelvezeték Easypact CVS100...160 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 4

600 + 300 mm PrismaSeT G álló szekrény + kábelcsatorna Easypact CVS100...160 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 4

600 + 300 mm PrismaSeT G fali szekrény + kábelvezeték Easypact CVS100...160 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 4

850 mm PrismaSeT G álló szekrény Easypact CVS100...160 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 4

850 mm PrismaSeT G álló szekrény Easypact CVS100...160 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 4

600 mm PrismaSeT G álló szekrény Easypact CVS100...160 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 4 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 9

600 mm PrismaSeT G fali szekrény Easypact CVS100...160 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 4 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 9

600 mm PrismaSeT G álló szekrény Easypact CVS100...160 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 3 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 9

600 mm PrismaSeT G fali szekrény Easypact CVS100...160 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 3 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 9

600 mm PrismaSeT G álló szekrény Easypact CVS100...160 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 4 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 9

600 mm PrismaSeT G fali szekrény Easypact CVS100...160 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 4 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 9

600 mm PrismaSeT G álló szekrény Easypact CVS100...160 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 3 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 9

600 mm PrismaSeT G fali szekrény Easypact CVS100...160 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 3 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 9

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5 cm
1. csomag szélessége	11,5 cm
1.csomag hossza	18,5 cm
1. csomag súlya	422 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 2. csomagban	40
2.csomag magassága	30 cm
2. csomag szélessége	40 cm
2. csomag hossza	60 cm
2. csomag súlya	17,55 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	160
3.csomag magassága	43 cm
3. csomag szélessége	80 cm
3. csomag hossza	120 cm
3. csomag súlya	82 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
PVC-mentes	Igen