



Fő jellemzők

Termékcsalád	Linergy
Termékválaszték	Linergy
Termék vagy alkatrész típusa	Csatlakozás kiegészítők
Termék neve	Linergy BW
Product name	PrismaSeT PrismaSeT G szekrény PrismaSeT PrismaSeT P szekrény Linergy Linergy BW összekötősin
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Áramelosztási tartozék
Szabványok	IEC 61439-1, belső szekrény IEC 61439-2, belső szekrény
Terméktanúsítványok	AS/NZS

Kiegészítő jellemzők

Cella-készülék csatlakozás	Univerzális tápegység blokk
Pólusok megnevezése	4P
Installation description	Szekrénymező kábelvezeték - szélesség 300 mm Álló kábelcsatorna - szélesség 300 mm Fali kábelvezeték - szélesség 300 mm
Beépített készülék	Compact: rögzített, 2 TL között NSX400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX400 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló függőleges beszerelés Easypact: rögzített, 2 TL között CVS400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló függőleges beszerelés Easypact: rögzített, 2 TL között CVS630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló függőleges beszerelés Easypact: rögzített, 2 TL között CVS400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás függőleges beszerelés Easypact: rögzített, 2 TL között CVS630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás függőleges beszerelés Easypact: rögzített, 2 TL között CVS400 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló függőleges beszerelés Easypact: rögzített, 2 TL között CVS630 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX630 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között INS320...400 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között INS500...630 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között INV320...400 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között INV500...630 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás függőleges beszerelés
Le névleges üzemi áram	630 A
Szín	Antracitszürke (RAL 7016)
Nettó súly	5,1 kg

Ez a dokumentáció tartalmazza az általános leírásokat és/vagy a termékek teljesítményképességére vonatkozó műszaki jellemzőket. Ez a dokumentáció nem helyettesíti, és nem használható alkalmazás céljára, és a termékekre vonatkozó megbízhatóság meghatározására speciális felhasználói alkalmazásokban. Ez kötelessége bármely felhasználónak vagy integrátornak elvégezni a megfelelő és teljes kockázatelemzést, értékelést és a termékek tesztelését a vonatkozó külön alkalmazásokban vagy azok használatában. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	15,0 cm
1. csomag szélessége	30,0 cm
1. csomag hossza	40,0 cm
1. csomag súlya	4,896 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 2. csomagban	32
2. csomag magassága	71,0 cm
2. csomag szélessége	80,0 cm
2. csomag hossza	120,0 cm
2. csomag súlya	168,0 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
PVC-mentes	Igen