



Fő jellemzők

Termékcsalád	Linergy
Termékválaszték	Linergy
Termék vagy alkatrész típusa	Univerzális vevőegység relé
Termék neve	Linergy BW
Product name	PrismaSeT PrismaSeT G szekrény PrismaSeT PrismaSeT P szekrény Linergy Linergy BW összekötősin
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Áramelosztási tartozék
Szabványok	IEC 61439-1, belső szekrény IEC 61439-2, belső szekrény
Terméktanúsítványok	AS/NZS

Kiegészítő jellemzők

Cella-készülék csatlakozás	Linergy BW gyűjtősín
Pólusok megnevezése	3P 4P
Installation description	Álló kábelcsatorna - szélesség 300 mm Fali kábelvezeték - szélesség 300 mm Mező - szélesség 650 mm Álló szekrény - szélesség 600 mm Fali szekrény - szélesség 600 mm
Beépített készülék	Compact: rögzített, 2 TL között NSX400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX400 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló függőleges beszerelés Easypact: rögzített, 2 TL között CVS400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló függőleges beszerelés Easypact: rögzített, 2 TL között CVS630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló függőleges beszerelés Easypact: rögzített, 2 TL között CVS400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás függőleges beszerelés Easypact: rögzített, 2 TL között CVS630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás függőleges beszerelés Easypact: rögzített, 2 TL között CVS400 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló függőleges beszerelés Easypact: rögzített, 2 TL között CVS630 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX630 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX400 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX630 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között INS320...400 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között INS500...630 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között INV320...400 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között INV500...630 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás függőleges beszerelés Easypact: rögzített, 2 TL között CVS400 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás függőleges beszerelés Easypact: rögzített, 2 TL között CVS630 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás függőleges beszerelés
Le névleges üzemi áram	630 A
Nettó súly	1 kg

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	12,5 cm
1. csomag szélessége	19,0 cm
1. csomag hossza	24,5 cm
1. csomag súlya	930,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 2. csomagban	90
2. csomag magassága	76,0 cm
2. csomag szélessége	80,0 cm
2. csomag hossza	120,0 cm
2. csomag súlya	111,0 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék