



Fő jellemzők

| | |
|------------------------------|--|
| Termékcsalád | Linergy |
| Termékválaszték | Linergy |
| Termék vagy alkatrész típusa | Összekötősín |
| Termék neve | Linergy BW |
| Termékcsalád kompatibilitása | PrismaSeT PrismaSeT G szekrény PrismaSeT PrismaSeT P szekrény |
| IP védettség fok | IPxx B |
| Sín leírása | Szigetelt rúd |
| Mennyiség készletenként | 1 darab |

Kiegészítő jellemzők

| | |
|---|---|
| Pólusok megnevezése | 3P |
| Szerelési irány | Függőleges, üzemi pozíció: hátsó |
| Installation description | Mező - szélesség 650 mm Álló szekrény - szélesség 600 mm Fali szekrény - szélesség 600 mm Álló kábelcsatorna - szélesség 300 mm Fali kábelvezeték - szélesség 300 mm Pack szekrény |
| [Ui] névleges szigetelési feszültség | 750 V AC |
| Uimp névleges lökő-feszültség állóság | 8 kV |
| Le névleges üzemi áram | 160 A |
| Icw névleges rövidzárlati kiállási áram | 10 kA (1 s) |
| Ipk szabályozott csúcs kiállási áram | 30 kA |
| I ² t gerjesztéskor | 100000 kA ² .s |
| Engedélyezhető áram | 160 A |
| Hosszúság | 1000 mm |
| Magasság | 85 mm |
| Mélység | 45 mm |
| Nettó súly | 3,32 kg |
| Síncsatlakozás típusa | M6 menetes furat |
| Csatlakozó perforációtávolság | Csatlakozás 25 milliméterenként |

Környezet

| | |
|--------------------------------|---|
| Szabványok | IEC 61439-1 IEC 61439-2 |
| Terméktanúsítványok | AS/NZS |
| Mechanikai hibátűrési képesség | Szeizmikus tesztek négy pont összege, folyamatos - 2,5 kV DM, 1 kV DM, 100 kHz és 1 MHz megfelel IEC 60068-2-57 |

Csomagolási egység

| | |
|-------------------------------------|------------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
| Egységek száma 1. csomagban | 1 |
| 1. csomag magassága | 4,500 cm |
| 1. csomag szélessége | 13,000 cm |
| 1. csomag hossza | 112,500 cm |
| 1. csomag súlya | 3,574 kg |

| | |
|--------------------------------------|------------|
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | P12 |
| Egységek száma 2. csomagban | 18 |
| 2.csomag magassága | 28,000 cm |
| 2. csomag szélessége | 80,000 cm |
| 2. csomag hossza | 120,000 cm |
| 2. csomag súlya | 72,500 kg |

Kínálat fenntarthatósága

| | |
|-------------------------------|---|
| Fenntarthatósági állapot | Green Premium termék |
| REACH rendelet | REACH Nyilatkozat |
| EU RoHS irányelv | Megfelel a mentességeknek |
| Higanymentes | Igen |
| Kínai RoHS rendelet | Kínai RoHS Nyilatkozat |
| RoHS korlátozás alóli kivétel | Igen |
| Környezetvédelmi közzététel | A Termék Környezeti Profilja |
| Körkörösségi profil | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre |
| WEEE | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |
| PVC-mentes | Igen |