



Fő jellemzők

Termékcsalád	Linergy
Termékválaszték	Linergy
Termék vagy alkatrész típusa	Segédcsatlakozó
Termék neve	Linergy TB
Termékcsalád kompatibilitása	PrismaSeT PrismaSeT P szekrény
IP védettségi fok	IP20
Leágazó kimenetek száma	166 leágazási pontok mellett Faston csatlakozó folyóméterenként
Tartozék	1 oldalsó kapocs 2 kapocs 4 sárgaréz leágazópont Szigetelőcső
Mennyiség készletenként	1 darab

Kiegészítő jellemzők

Pólusok megnevezése	4P
Névleges feszültség	230 V
Szerelési irány	Függőleges, üzemi pozíció: oldalsó
Installation description	Szekrénymező kábelvezeték - szélesség 300 mm
[Ui] névleges szigetelési feszültség	660 V
Le névleges üzemi áram	32 A
Hosszúság	1755 mm
Magasság	85 mm
Szélesség	50 mm
Nettó súly	1,62 kg
Szín	Világosszürke (RAL 7035)

Környezet

Szabványok	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Terméktanúsítványok	AS/NZS

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	6,0 cm
1. csomag szélessége	9,0 cm
1. csomag hossza	179,0 cm
1. csomag súlya	1,751 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	PAL
Egységek száma 2. csomagban	72
2. csomag magassága	54,0 cm
2. csomag szélessége	180,0 cm
2. csomag hossza	202,0 cm
2. csomag súlya	151,0 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
PVC-mentes	Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék