



Fő jellemzők

| | |
|--|---|
| Termékcsalád | Linergy |
| Termékválaszték | Linergy |
| Termék vagy alkatrész típusa | Készülék betáplálás |
| Termék neve | Linergy FC |
| Kiegészítő / különálló alkatrész kategória | Csatlakozó tartozék |
| Termékcsalád kompatibilitása | PrismaSeT PrismaSeT P cubicle |
| Tartozék | Előregyártott rugalmas csatlakozás Linergy gyűjtősínekhez |

Kiegészítő jellemzők

| | |
|---------------------------------------|--|
| Installation description | Mező - szélesség 650 mm |
| Készülékek száma | 4 (3P) |
| Pólusok megnevezése | 3P |
| Beépített készülék | Compact: rögzített, 2 TL között NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX250 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között INS250 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között INV250 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés |
| Rögzítés | Szerelőlapot rögzítő keret |
| Telepítési irány | Vízszintes |
| [Ui] névleges szigetelési feszültség | 750 V AC |
| Uimp névleges lökő-feszültség állóság | 8 kV |
| Le névleges üzemi áram | 800 A -40 °C |
| [Ue] névleges üzemi feszültség | 6 V |
| Ipk szabályozott csúcs kiállási áram | 50 kA |
| I ² t gerjesztéskor | 25000000 A ² .s |
| Engedélyezhető áram | 800 A -40 °C 725 A -60 °C 675 A -70 °C |
| Csatlakozás típusa | Tápfeszültség áramkör: hajlékony kábel kábelvégződéssel (fázis) , 32 x 6 mm Elmenő státusza: dugaszolható busz csatlakozó (fázis) , 4 kimenők |
| Szabványok | IEC 61439-1 IEC 61439-2 |
| Terméktanúsítványok | KEMA-KEUR[RETURN]ASEV |
| Mennyiség készletenként | 1 darab |
| Hosszúság | 440 mm |
| Magasság | 132 mm |
| Mélység | 235 mm |
| Nettó súly | 6 kg |
| Szín | Fekete |

Csomagolási egység

| | |
|--------------------------------------|----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
| Egységek száma 1. csomagban | 1 |
| 1. csomag magassága | 15,0 cm |
| 1. csomag szélessége | 25,5 cm |
| 1. csomag hossza | 45,5 cm |
| 1. csomag súlya | 5,933 kg |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | P12 |
| Egységek száma 2. csomagban | 35 |
| 2. csomag magassága | 88,0 cm |
| 2. csomag szélessége | 80,0 cm |
| 2. csomag hossza | 120,0 cm |
| 2. csomag súlya | 219,5 kg |

Kínálat fenntarthatósága

| | |
|--|---|
| Fenntarthatósági állapot | Green Premium termék |
| REACH rendelet | REACH Nyilatkozat |
| REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen |
| EU RoHS irányelv | Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat |
| Mérgező nehézfémektől mentes | Igen |
| Higanymentes | Igen |
| Kínai RoHS rendelet | Kínai RoHS Nyilatkozat |
| RoHS korlátozás alóli kivétel | Igen |
| Környezetvédelmi közzététel | A Termék Környezeti Profilja |
| Körkörösségi profil | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre |
| WEEE | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |
| PVC-mentes | Igen |