



Fő jellemzők

Termékcsalád	Linergy
Termékválaszték	Linergy
Termék vagy alkatrész típusa	Készülék betáplálás
Termék neve	Linergy FC
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Csatlakozó tartozék
Termékcsalád kompatibilitása	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Tartozék	Előregyártott rugalmas csatlakozás Linergy gyűjtősínekhez

Kiegészítő jellemzők

Installation description	Mező - szélesség 650 mm
Készülékek száma	3 (4P)
Pólusok megnevezése	4P
Beépített készülék	Compact: rögzített, 2 TL között NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX250 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között INS250 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között INV250 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés
Rögzítés	Szerelőlapot rögzítő keret
Telepítési irány	Vízszintes
[Ui] névleges szigetelési feszültség	750 V AC
Uimp névleges lökő-feszültség állóság	8 kV
Le névleges üzemi áram	675 A -40 °C
[Ue] névleges üzemi feszültség	6 V
Ipk szabályozott csúcs kiállási áram	50 kA
I ² t gerjesztéskor	25000000 A ² .s
Engedélyezhető áram	675 A -40 °C 615 A -60 °C 570 A -70 °C
Csatlakozás típusa	Tápfeszültség áramkör: hajlékony kábel kábelvégződéssel (fázis/nulla) , 32 x 5 mm Elmenő státusza: dugaszolható busz csatlakozó (fázis/nulla) , 3 kimenők
Szabványok	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Terméktanúsítványok	KEMA-KEUR[RETURN]ASEV
Mennyiség készletenként	1 darab
Hosszúság	440 mm
Magasság	132 mm
Mélység	235 mm
Nettó súly	8 kg
Szín	Fekete

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	15,400 cm
1. csomag szélessége	24,500 cm
1.csomag hossza	46,000 cm
1. csomag súlya	6,630 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 2. csomagban	35
2.csomag magassága	89,000 cm
2. csomag szélessége	80,000 cm
2. csomag hossza	120,000 cm
2. csomag súlya	241,500 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
PVC-mentes	Igen