



### Fő jellemzők

Termékcsalád	Linergy
Termékválaszték	Linergy
Termék vagy alkatrész típusa	Készülék betáplálás
Termék neve	Linergy FC
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Csatlakozó tartozék
Termékcsalád kompatibilitása	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle

## Kiegészítő jellemzők






Installation description	Mező - szélesség 650 mm
Készülékek száma	4 (3P)
Pólusok megnevezése	3P
Beépített készülék	<p>Compact: rögzített, 2 TL között NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között NSX100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között NSX250 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között INS250 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között INV250 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés</p> <p>Compact: plug-in NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés</p> <p>Compact: plug-in NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés</p> <p>Compact: plug-in NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés</p> <p>Compact: plug-in NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés</p> <p>Compact: plug-in NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés</p> <p>Compact: plug-in NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között NSX100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között NSX250 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között NSX100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között NSX250 van földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés</p> <p>Compact: plug-in NSX100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés</p> <p>Compact: plug-in NSX250 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés</p> <p>Compact: plug-in NSX100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés</p> <p>Compact: plug-in NSX250 van földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés</p> <p>Compact: plug-in NSX100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés</p> <p>Compact: plug-in NSX250 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés</p>
Rögzítés	Szerelőlapot rögzítő keret
Telepítési irány	Vízszintes
[Ui] névleges szigetelési feszültség	750 V AC
Uimp névleges lökő-feszültség állóság	8 kV
Le névleges üzemi áram	800 A -40 °C
[Ue] névleges üzemi feszültség	6 V
Ipk szabályozott csúcs kiállási áram	50 kA
I <sub>t</sub> gerjesztéskor	25000000 A <sup>2</sup> .s
Engedélyezhető áram	800 A -40 °C 725 A -60 °C 675 A -70 °C
Csatlakozás típusa	Elmenő státusza: dugaszolható busz csatlakozó (fázis) , 4 kimenők
Szabványok	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Terméktanúsítványok	AS/NZS[RETURN]KEMA-KEUR

Mennyiség készletenként	1 darab
Hosszúság	440 mm
Magasság	132 mm
Mélység	235 mm
Nettó súly	6 kg
Szín	Fekete

### Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	15,5 cm
1. csomag szélessége	24,5 cm
1. csomag hossza	46,0 cm
1. csomag súlya	4,039 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 2. csomagban	42
2. csomag magassága	104,5 cm
2. csomag szélessége	80,0 cm
2. csomag hossza	120,0 cm
2. csomag súlya	181,0 kg

### Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő  <a href="#">EU RoHS Nyilatkozat</a>
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	 <a href="#">Igen</a>
Környezetvédelmi közzététel	 <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
PVC-mentes	Igen