



Fő jellemzők

Termékcsalád	PrismaSeT
Termékválaszték	PrismaSeT P
Termék vagy alkatrész típusa	Csatlakozás kiegészítők
Product name	PrismaSeT PrismaSeT P szekrény
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Csatlakozó tartozék
Szabványok	IEC 61439-2, belső szekrény IEC 61439-1, belső szekrény
Terméktanúsítványok	AS/NZS

Kiegészítő jellemzők

Cella-készülék csatlakozás	Linergy gyűjtősín
Pólusok megnevezése	3P
Installation description	Mező - szélesség 650 mm
Beépített készülék	<p>Compact: rögzített, 2 TL között INS250 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között INS250 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás függőleges beszerelés</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között INV250 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között INV250 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás függőleges beszerelés</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között NSX100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között NSX250 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: kihúz NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: kihúz NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: kihúz NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: kihúz NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: plug-in NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: plug-in NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: plug-in NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: plug-in NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között NSX100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között NSX250 van földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: kihúz NSX100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: kihúz NSX250 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: kihúz NSX100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: kihúz NSX250 van földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: plug-in NSX100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: plug-in NSX250 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: plug-in NSX100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: plug-in NSX250 van földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes beszerelés</p>
Le névleges üzemi áram	250 A
Közbenső keresztmetszet	20 x 3 mm
Nettó súly	1,24 kg

Mennyiség készletenként	1 darab
Functional unit	<p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact INS250 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P 1 közvetlen 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact INS250 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 1 Linergy FC 7</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact INS250 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 3 Linergy FC 7</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact INV250 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P 1 közvetlen 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact INV250 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 1 Linergy FC 7</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact INV250 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 3 Linergy FC 7</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P 1 közvetlen 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 nincs rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 3P 1 közvetlen 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 nincs plug-in közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P 1 közvetlen 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 nincs plug-in motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 3P 1 közvetlen 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 nincs kihúz közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P 1 közvetlen 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 nincs kihúz motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 3P 1 közvetlen 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P 1 közvetlen 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 nincs rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 3P 1 közvetlen 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 nincs plug-in közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P 1 közvetlen 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 nincs plug-in motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 3P 1 közvetlen 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 nincs kihúz közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P 1 közvetlen 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 nincs kihúz motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 3P 1 közvetlen 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 van rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P 1 közvetlen 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 van rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 3P 1 közvetlen 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 van plug-in közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P 1 közvetlen 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 van plug-in motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 3P 1 közvetlen 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 van kihúz közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P 1 közvetlen 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 van kihúz motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 3P 1 közvetlen 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 van rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P 1 közvetlen 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 van rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 3P 1 közvetlen 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 van plug-in közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P 1 közvetlen 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 van plug-in motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 3P 1 közvetlen 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 van kihúz közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P 1 közvetlen 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 van kihúz motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 3P 1 közvetlen 5</p>

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5,000 cm
1. csomag szélessége	27,800 cm
1. csomag hossza	39,000 cm
1. csomag súlya	1,204 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 2. csomagban	45
2. csomag magassága	39,000 cm
2. csomag szélessége	80,000 cm

2. csomag hossza	120,000 cm
2. csomag súlya	65,500 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre