



### Fő jellemzők

Termékcsalád	PrismaSeT
Termékválaszték	PrismaSeT P
Termék vagy alkatrész típusa	Csatlakozóegység
Product name	PrismaSeT PrismaSeT P szekrény
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Áramelosztási tartozék
Szabványok	IEC 61439-2, belső szekrény IEC 61439-1, belső szekrény
Terméktanúsítványok	AS/NZS

## Kiegészítő jellemzők

Cella-készülék csatlakozás	Csatlakozó átviteli egység
Pólusok megnevezése	3P
Installation description	Mező - szélesség 650 mm
Beépített készülék	<p>Compact: rögzített, 2 TL között NSX100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között NSX250 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló vízszintes beszerelés</p> <p>Easypact: rögzített, 2 TL között CVS100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló vízszintes beszerelés</p> <p>Easypact: rögzített, 2 TL között CVS250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: plug-in NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: plug-in NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás vízszintes beszerelés</p> <p>Easypact: rögzített, 2 TL között CVS100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló vízszintes beszerelés</p> <p>Easypact: rögzített, 2 TL között CVS250 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között NSX100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között NSX250 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás vízszintes beszerelés</p> <p>Easypact: rögzített, 2 TL között CVS100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás vízszintes beszerelés</p> <p>Easypact: rögzített, 2 TL között CVS250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás vízszintes beszerelés</p> <p>Easypact: rögzített, 2 TL között CVS100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás vízszintes beszerelés</p> <p>Easypact: rögzített, 2 TL között CVS250 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: kihúzó NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: kihúzó NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: kihúzó NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: kihúzó NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: plug-in NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: plug-in NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: plug-in NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: plug-in NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között NSX100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között NSX250 van földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: kihúzó NSX100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: kihúzó NSX250 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: kihúzó NSX100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: kihúzó NSX250 van földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: plug-in NSX100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: plug-in NSX250 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: plug-in NSX100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: plug-in NSX250 van földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: kihúzó NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: kihúzó NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: kihúzó NSX100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló vízszintes beszerelés</p>

Le névleges üzemi áram	250 A
Közbenső keresztmetszet	20 x 3 mm
Magasság	150 mm
Szélesség	350 mm
Nettó súly	2,84 kg





## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	16,0 cm
1. csomag szélessége	27,0 cm
1. csomag hossza	39,5 cm
1. csomag súlya	2,795 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 2. csomagban	45
2. csomag magassága	93,0 cm
2. csomag szélessége	80,0 cm
2. csomag hossza	120,0 cm
2. csomag súlya	137,0 kg

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	<a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
PVC-mentes	Igen