



Fő jellemzők

Termékcsalád	PrismaSeT
Termékválaszték	PrismaSeT P
Termék vagy alkatrész típusa	Csatlakozóegység
Product name	PrismaSeT PrismaSeT P szekrény
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Áramelosztási tartozék
Szabványok	IEC 61439-2, belső szekrény IEC 61439-1, belső szekrény
Terméktanúsítványok	AS/NZS

Kiegészítő jellemzők

Cella-készülék csatlakozás	Csatlaakozó átviteli egység
Pólusok megnevezése	3P
Installation description	Mező - szélesség 650 mm
Beépített készülék	<p>Easypact: rögzített, 2 TL között CVS400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló vízszintes beszerelés</p> <p>Easypact: rögzített, 2 TL között CVS630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között NSX400 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között NSX630 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: plug-in NSX400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: plug-in NSX630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: kihúz NSX400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: kihúz NSX630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: plug-in NSX400 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: plug-in NSX630 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: kihúz NSX400 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: kihúz NSX630 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló vízszintes beszerelés</p> <p>Easypact: rögzített, 2 TL között CVS400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás vízszintes beszerelés</p> <p>Easypact: rögzített, 2 TL között CVS630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között NSX400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között NSX400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: plug-in NSX400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: plug-in NSX400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: kihúz NSX400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: kihúz NSX400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között NSX630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között NSX630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: plug-in NSX630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: plug-in NSX630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: kihúz NSX630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: kihúz NSX630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes beszerelés</p> <p>Easypact: rögzített, 2 TL között CVS400 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló vízszintes beszerelés</p> <p>Easypact: rögzített, 2 TL között CVS400 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás vízszintes beszerelés</p> <p>Easypact: rögzített, 2 TL között CVS630 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló vízszintes beszerelés</p> <p>Easypact: rögzített, 2 TL között CVS630 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között NSX400 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között NSX400 van földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: plug-in NSX400 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: plug-in NSX400 van földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: kihúz NSX400 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: kihúz NSX400 van földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között NSX630 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között NSX630 van földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: plug-in NSX630 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás vízszintes beszerelés</p>

Le névleges üzemi áram	630 A
Közbenső keresztmetszet	32 x 6 mm
Magasság	200 mm
Szélesség	350 mm
Nettó súly	3,04 kg

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	16,000 cm
1. csomag szélessége	27,500 cm
1. csomag hossza	39,500 cm
1. csomag súlya	3,058 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 2. csomagban	45
2. csomag magassága	92,000 cm
2. csomag szélessége	80,000 cm
2. csomag hossza	120,000 cm
2. csomag súlya	149,600 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
PVC-mentes	Igen