



Fő jellemzők

Termékcsalád	PrismaSeT
Termékválaszték	PrismaSeT P
Termék vagy alkatrész típusa	Csatlakozás kiegészítők
Product name	PrismaSeT PrismaSeT P szekrény
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Csatlakozó tartozék
Szabványok	IEC 61439-2, belső szekrény IEC 61439-1, belső szekrény
Terméktanúsítványok	AS/NZS

Kiegészítő jellemzők

Cella-készülék csatlakozás	Linergy gyűjtősín
Pólusok megnevezése	3P
Installation description	Mező - szélesség 650 mm
Beépített készülék	Compact: plug-in NSX400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló vízszintes beszerelés Compact: plug-in NSX630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló vízszintes beszerelés Compact: kihűz NSX400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló vízszintes beszerelés Compact: kihűz NSX630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló vízszintes beszerelés Compact: plug-in NSX400 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló vízszintes beszerelés Compact: plug-in NSX630 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló vízszintes beszerelés Compact: kihűz NSX400 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló vízszintes beszerelés Compact: kihűz NSX630 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló vízszintes beszerelés
Le névleges üzemi áram	630 A
Közbenső keresztmetszet	30 x 10 mm
Nettó súly	4 kg
Mennyiség készletenként	1 darab
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX400 nincs plug-in kapcsoló vízszintes 3P 1 közvetlen 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX400 nincs kihűz kapcsoló vízszintes 3P 1 közvetlen 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX630 nincs plug-in kapcsoló vízszintes 3P 1 közvetlen 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX630 nincs kihűz kapcsoló vízszintes 3P 1 közvetlen 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX400 van plug-in kapcsoló vízszintes 3P 1 közvetlen 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX400 van kihűz kapcsoló vízszintes 3P 1 közvetlen 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX630 van plug-in kapcsoló vízszintes 3P 1 közvetlen 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX630 van kihűz kapcsoló vízszintes 3P 1 közvetlen 6

Ez a dokumentáció tartalmazza az általános leírásokat és/vagy a termékek teljesítményére vonatkozó műszaki jellemzőket. Ez a dokumentáció nem helyettesíti, és nem használható alkalmazás megkezdésére és a termékekre vonatkozó megbízhatóság meghatározására speciális felhasználói alkalmazásokban. Ez kötelessége bármely felhasználónak vagy integrátornak elvégezni a megfelelő és teljes kockázatelemzést, értékelést és a termékek tesztelését a vonatkozó külön alkalmazásokban vagy azok használatában. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	12,0 cm
1. csomag szélessége	21,0 cm
1. csomag hossza	30,0 cm
1. csomag súlya	4,057 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 2. csomagban	70
2. csomag magassága	73,0 cm
2. csomag szélessége	80,0 cm
2. csomag hossza	120,0 cm
2. csomag súlya	295,5 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
PVC-mentes	Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék