



Fő jellemzők

Termékcsalád	PrismaSeT
Termékválaszték	PrismaSeT P
Termék vagy alkatrész típusa	Csatlakozás kiegészítők
Product name	PrismaSeT PrismaSeT P szekrény
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Áramelosztási tartozék
Szabványok	IEC 61439-2, belső szekrény IEC 61439-1, belső szekrény
Terméktanúsítványok	AS/NZS

Kiegészítő jellemzők

Cella-készülék csatlakozás	Linergy gyűjtősín
Pólusok megnevezése	3P
Installation description	Mező - szélesség 650 mm
Szekrénycella mélysége	400 mm: elülső 400 + 400 mm: hátsó
Beépített készülék	Masterpact: rögzített, 2 TL között NT06...10 - vezérlés: kapcsoló függőleges beszerelés Masterpact: rögzített, 2 TL között NT06...10 - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges beszerelés Masterpact: rögzített, 2 TL között NT12 - vezérlés: kapcsoló függőleges beszerelés Masterpact: rögzített, 2 TL között NT12 - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges beszerelés
Le névleges üzemi áram	1250 A
Közbenső keresztmetszet	80 x 10 mm
Magasság	150 mm
Szélesség	10 mm
Nettó súly	6,48 kg

Ez a dokumentáció tartalmazza az általános leírásokat és/vagy a termékek teljesítményképességére vonatkozó műszaki jellemzőket. Ez a dokumentáció nem helyettesíti, és nem használható alkalmazás meghatározására és a termékekre vonatkozó megbízhatóság meghatározására speciális felhasználói alkalmazásokban. Ez kötelessége bármely felhasználónak vagy integrátornak elvégezni a megfelelő és teljes kockázatelemzést, értékelést és a termékek tesztelését a vonatkozó külön alkalmazásokban vagy azok használatában. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.



Mennyiség készletenként	1 darab
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Masterpact NT06...10 rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 1 elülső csatlakozás adapteren 12 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Masterpact NT06...10 rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 3P 1 elülső csatlakozás adapteren 12 650 mm 800 mm PrismaSeT P mező Masterpact NT06...10 rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 1 hátsó csatlakozás adapteren 11 650 mm 800 mm PrismaSeT P mező Masterpact NT06...10 rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 3P 1 hátsó csatlakozás adapteren 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Masterpact NT06...10 rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 1 elülső csatlakozás Canalis-on 17 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Masterpact NT06...10 rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 3P 1 elülső csatlakozás Canalis-on 17 650 mm 800 mm PrismaSeT P mező Masterpact NT06...10 rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 1 hátsó csatlakozás Canalis-on 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P mező Masterpact NT06...10 rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 3P 1 hátsó csatlakozás Canalis-on 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Masterpact NT12 rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 1 elülső csatlakozás adapteren 14 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Masterpact NT12 rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 3P 1 elülső csatlakozás adapteren 14 650 mm 800 mm PrismaSeT P mező Masterpact NT12 rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 1 hátsó csatlakozás adapteren 11 650 mm 800 mm PrismaSeT P mező Masterpact NT12 rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 3P 1 hátsó csatlakozás adapteren 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Masterpact NT12 rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 1 elülső csatlakozás Canalis-on 17 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Masterpact NT12 rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 3P 1 elülső csatlakozás Canalis-on 17 650 mm 800 mm PrismaSeT P mező Masterpact NT12 rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 1 hátsó csatlakozás Canalis-on 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P mező Masterpact NT12 rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 3P 1 hátsó csatlakozás Canalis-on 16

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	11,5 cm
1. csomag szélessége	13,0 cm
1. csomag hossza	54,0 cm
1. csomag súlya	6,332 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 2. csomagban	28
2. csomag magassága	38,0 cm
2. csomag szélessége	80,0 cm
2. csomag hossza	120,0 cm
2. csomag súlya	188,0 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat

RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
PVC-mentes	Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék