



Fő jellemzők

Termékcsalád	PrismaSeT
Termékválaszték	PrismaSeT P
Termék vagy alkatrész típusa	Csatlakozás kiegészítők
Product name	PrismaSeT PrismaSeT P szekrény
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Áramelosztási tartozék
Szabványok	IEC 61439-2, belső szekrény IEC 61439-1, belső szekrény
Terméktanúsítványok	AS/NZS

Kiegészítő jellemzők

Cella-készülék csatlakozás	Linergy gyűjtősín
Pólusok megnevezése	4P
Installation description	Mező - szélesség 650 mm
Szekrénycella mélysége	400 mm: elülső 400 + 400 mm: hátsó
Beépített készülék	Compact: kihűz NS630b...1000 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás függőleges beszerelés Compact: kihűz NS1250 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás függőleges beszerelés Compact: kihűz NS630b...1000 - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges beszerelés Compact: kihűz NS1250 - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges beszerelés Compact: kihűz NS630b...1000 - vezérlés: kapcsoló függőleges beszerelés Compact: kihűz NS1250 - vezérlés: kapcsoló függőleges beszerelés Masterpact: kihűz NT06...10 - vezérlés: kapcsoló függőleges beszerelés Masterpact: kihűz NT06...10 - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges beszerelés Masterpact: kihűz NT12 - vezérlés: kapcsoló függőleges beszerelés Masterpact: kihűz NT12 - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges beszerelés
Le névleges üzemi áram	1250 A
Közbenső keresztmetszet	80 x 10 mm
Nettó súly	9,94 kg

Ez a dokumentáció tartalmazza az általános leírásokat és/vagy a termékek teljesítményképességére vonatkozó műszaki jellemzőket. Ez a dokumentáció nem helyettesíti, és nem használható alkalmazás meghatározására és a termékekre vonatkozó megbízhatóság meghatározására speciális felhasználói alkalmazásokban. Ez kötelessége bármely felhasználónak vagy integrátornak elvégezni a megfelelő és teljes kockázatelemzést, értékelést és a termékek tesztelését a vonatkozó külön alkalmazásokban vagy azok használatában. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NS1250 kihúz kapcsoló függőleges 4P 1 elülső csatlakozás Canalis-on 18

650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NS1250 kihúz közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 1 elülső csatlakozás Canalis-on 18

650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NS1250 kihúz motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 4P 1 elülső csatlakozás Canalis-on 18

650 mm 800 mm PrismaSeT P mező Compact NS1250 kihúz kapcsoló függőleges 4P 1 hátsó csatlakozás Canalis-on 16

650 mm 800 mm PrismaSeT P mező Compact NS1250 kihúz közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 1 hátsó csatlakozás Canalis-on 16

650 mm 800 mm PrismaSeT P mező Compact NS1250 kihúz motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 4P 1 hátsó csatlakozás Canalis-on 16

650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NS630b...1000 kihúz kapcsoló függőleges 4P 1 elülső csatlakozás Canalis-on 18

650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NS630b...1000 kihúz közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 1 elülső csatlakozás Canalis-on 18

650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NS630b...1000 kihúz motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 4P 1 elülső csatlakozás Canalis-on 18

650 mm 800 mm PrismaSeT P mező Compact NS630b...1000 kihúz kapcsoló függőleges 4P 1 hátsó csatlakozás Canalis-on 16

650 mm 800 mm PrismaSeT P mező Compact NS630b...1000 kihúz közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 1 hátsó csatlakozás Canalis-on 16

650 mm 800 mm PrismaSeT P mező Compact NS630b...1000 kihúz motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 4P 1 hátsó csatlakozás Canalis-on 16

650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Masterpact NT06...10 kihúz kapcsoló függőleges 4P 1 elülső csatlakozás adapteren 13

650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Masterpact NT06...10 kihúz motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 4P 1 elülső csatlakozás adapteren 13

650 mm 800 mm PrismaSeT P mező Masterpact NT06...10 kihúz kapcsoló függőleges 4P 1 hátsó csatlakozás adapteren 11

650 mm 800 mm PrismaSeT P mező Masterpact NT06...10 kihúz motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 4P 1 hátsó csatlakozás adapteren 11

650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Masterpact NT06...10 kihúz kapcsoló függőleges 4P 1 elülső csatlakozás Canalis-on 18

650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Masterpact NT06...10 kihúz motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 4P 1 elülső csatlakozás Canalis-on 18

650 mm 800 mm PrismaSeT P mező Masterpact NT06...10 kihúz kapcsoló függőleges 4P 1 hátsó csatlakozás Canalis-on 16

650 mm 800 mm PrismaSeT P mező Masterpact NT06...10 kihúz motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 4P 1 hátsó csatlakozás Canalis-on 16

650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Masterpact NT12 kihúz kapcsoló függőleges 4P 1 elülső csatlakozás adapteren 15

650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Masterpact NT12 kihúz motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 4P 1 elülső csatlakozás adapteren 15

650 mm 800 mm PrismaSeT P mező Masterpact NT12 kihúz kapcsoló függőleges 4P 1 hátsó csatlakozás adapteren 11

650 mm 800 mm PrismaSeT P mező Masterpact NT12 kihúz motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 4P 1 hátsó csatlakozás adapteren 11

650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Masterpact NT12 kihúz kapcsoló függőleges 4P 1 elülső csatlakozás Canalis-on 18

650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Masterpact NT12 kihúz motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 4P 1 elülső csatlakozás Canalis-on 18

650 mm 800 mm PrismaSeT P mező Masterpact NT12 kihúz kapcsoló függőleges 4P 1 hátsó csatlakozás Canalis-on 16

650 mm 800 mm PrismaSeT P mező Masterpact NT12 kihúz motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 4P 1 hátsó csatlakozás Canalis-on 16

650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NS1250 kihúz kapcsoló függőleges 4P 1 elülső csatlakozás adapteren 15

650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NS1250 kihúz közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 1 elülső csatlakozás adapteren 15

650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NS1250 kihúz motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 4P 1 elülső csatlakozás adapteren 15

650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NS630b...1000 kihúz kapcsoló függőleges 4P 1 elülső csatlakozás adapteren 13

650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NS630b...1000 kihúz közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 1 elülső csatlakozás adapteren 13

650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NS630b...1000 kihúz motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 4P 1 elülső csatlakozás adapteren 13

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	13,0 cm
1. csomag szélessége	11,5 cm
1. csomag hossza	53,5 cm
1. csomag súlya	9,691 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 2. csomagban	28
2. csomag magassága	38,0 cm
2. csomag szélessége	80,0 cm
2. csomag hossza	120,0 cm
2. csomag súlya	282,0 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
PVC-mentes	Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék