



Fő jellemzők

Termékcsalád	PrismaSeT
Termékválaszték	PrismaSeT P
Termék vagy alkatrész típusa	Csatlakozás kiegészítők
Product name	PrismaSeT PrismaSeT P szekrény
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Áramelosztási tartozék
Szabványok	IEC 61439-2, belső szekrény IEC 61439-1, belső szekrény
Terméktanúsítványok	AS/NZS

Kiegészítő jellemzők






Cella-készülék csatlakozás	Linergy gyűjtősín
Pólusok megnevezése	3P
Installation description	Mező - szélesség 650 mm
Szekrénycella mélysége	400 mm: elülső 400 + 400 mm: hátsó
Beépített készülék	Compact: kihűz NS1600 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás függőleges beszerelés Compact: kihűz NS1600 - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges beszerelés Compact: kihűz NS1600 - vezérlés: kapcsoló függőleges beszerelés Masterpact: kihűz NT16 - vezérlés: kapcsoló függőleges beszerelés Masterpact: kihűz NT16 - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges beszerelés
Le névleges üzemi áram	1600 A
Közbenső keresztmetszet	80 x 10 mm
Magasság	150 mm
Szélesség	550 mm
Mélység	300 mm
Nettó súly	17,38 kg

Mennyiség készletenként	1 darab
Functional unit	<p>650 mm 800 mm PrismaSeT P mező Compact NS1600 kihúz kapcsoló függőleges 3P 1 hátsó csatlakozás Canalis-on 16</p> <p>650 mm 800 mm PrismaSeT P mező Compact NS1600 kihúz közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 1 hátsó csatlakozás Canalis-on 16</p> <p>650 mm 800 mm PrismaSeT P mező Compact NS1600 kihúz motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 3P 1 hátsó csatlakozás Canalis-on 16</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NS1600 kihúz kapcsoló függőleges 3P 1 elülső csatlakozás adapteren 15</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NS1600 kihúz közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 1 elülső csatlakozás adapteren 15</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NS1600 kihúz motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 3P 1 elülső csatlakozás adapteren 15</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Masterpact NT16 kihúz kapcsoló függőleges 3P 1 elülső csatlakozás adapteren 15</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Masterpact NT16 kihúz motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 3P 1 elülső csatlakozás adapteren 15</p> <p>650 mm 800 mm PrismaSeT P mező Masterpact NT16 kihúz kapcsoló függőleges 3P 1 hátsó csatlakozás adapteren 11</p> <p>650 mm 800 mm PrismaSeT P mező Masterpact NT16 kihúz motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 3P 1 hátsó csatlakozás adapteren 11</p> <p>650 mm 800 mm PrismaSeT P mező Masterpact NT16 kihúz kapcsoló függőleges 3P 1 hátsó csatlakozás Canalis-on 16</p> <p>650 mm 800 mm PrismaSeT P mező Masterpact NT16 kihúz motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 3P 1 hátsó csatlakozás Canalis-on 16</p>

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	13,0 cm
1. csomag szélessége	11,3 cm
1. csomag hossza	54,0 cm
1. csomag súlya	16,78 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 2. csomagban	28
2. csomag magassága	39,0 cm
2. csomag szélessége	80,0 cm
2. csomag hossza	120,0 cm
2. csomag súlya	481,0 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) 
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	
RoHS korlátozás alóli kivétel	
Környezetvédelmi közzététel	
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
PVC-mentes	Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék