



### Fő jellemzők

Termékcsalád	PrismaSeT
Termékválaszték	PrismaSeT P
Termék vagy alkatrész típusa	Csatlakozás kiegészítők
Product name	PrismaSeT PrismaSeT P szekrény
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Áramelosztási tartozék
Szabványok	IEC 61439-2, belső szekrény IEC 61439-1, belső szekrény
Terméktanúsítványok	AS/NZS

### Kiegészítő jellemzők






Cella-készülék csatlakozás	Linergy gyűjtősín
Pólusok megnevezése	4P
Installation description	Mező - szélesség 650 mm
Szekrénycella mélysége	400 mm: elülső 400 + 400 mm: hátsó
Beépített készülék	Compact: kihűz NS1600 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás függőleges beszerelés Compact: kihűz NS1600 - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges beszerelés Compact: kihűz NS1600 - vezérlés: kapcsoló függőleges beszerelés Masterpact: kihűz NT16 - vezérlés: kapcsoló függőleges beszerelés Masterpact: kihűz NT16 - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges beszerelés
Le névleges üzemi áram	1600 A
Közbenső keresztmetszet	80 x 10 mm
Magasság	150 mm
Szélesség	550 mm
Mélység	300 mm
Nettó súly	21,72 kg

Mennyiség készletenként	1 darab
Functional unit	<p>650 mm 800 mm PrismaSeT P mező Compact NS1600 kihúz kapcsoló függőleges 4P 1 hátsó csatlakozás Canalis-on 16</p> <p>650 mm 800 mm PrismaSeT P mező Compact NS1600 kihúz közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 1 hátsó csatlakozás Canalis-on 16</p> <p>650 mm 800 mm PrismaSeT P mező Compact NS1600 kihúz motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 4P 1 hátsó csatlakozás Canalis-on 16</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NS1600 kihúz kapcsoló függőleges 4P 1 elülső csatlakozás adapteren 15</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NS1600 kihúz közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 1 elülső csatlakozás adapteren 15</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NS1600 kihúz motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 4P 1 elülső csatlakozás adapteren 15</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Masterpact NT16 kihúz kapcsoló függőleges 4P 1 elülső csatlakozás adapteren 15</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Masterpact NT16 kihúz motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 4P 1 elülső csatlakozás adapteren 15</p> <p>650 mm 800 mm PrismaSeT P mező Masterpact NT16 kihúz kapcsoló függőleges 4P 1 hátsó csatlakozás adapteren 11</p> <p>650 mm 800 mm PrismaSeT P mező Masterpact NT16 kihúz motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 4P 1 hátsó csatlakozás adapteren 11</p> <p>650 mm 800 mm PrismaSeT P mező Masterpact NT16 kihúz kapcsoló függőleges 4P 1 hátsó csatlakozás Canalis-on 16</p> <p>650 mm 800 mm PrismaSeT P mező Masterpact NT16 kihúz motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 4P 1 hátsó csatlakozás Canalis-on 16</p>

### Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	13,0 cm
1. csomag szélessége	11,5 cm
1. csomag hossza	54,5 cm
1. csomag súlya	21,133 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 2. csomagban	14
2. csomag magassága	26,0 cm
2. csomag szélessége	80,0 cm
2. csomag hossza	120,0 cm
2. csomag súlya	306,5 kg

### Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
PVC-mentes	Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék