



Fő jellemzők

| | |
|--|--|
| Termékcsalád | PrismaSeT |
| Termékválaszték | PrismaSeT P |
| Termék vagy alkatrész típusa | Interfész és vezérlőegység |
| Product name | PrismaSeT PrismaSeT P szekrény |
| Kiegészítő / különálló alkatrész kategória | Interfész tartozék |
| Szabványok | IEC 61439-2, belső szekrény IEC 61439-1, belső szekrény |
| Terméktanúsítványok | AS/NZS |

Kiegészítő jellemzők

| | |
|----------------------------|---|
| Cella-készülék csatlakozás | KT Canalis síncsatornával |
| Pólusok megnevezése | 4P |
| Installation description | Mező - szélesség 650 mm |
| Szekrénycella mélysége | 400 mm: elülső 400 + 400 mm: hátsó |
| Beépített készülék | <p>Compact: kihúz NS630b...1000 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás függőleges beszerelés</p> <p>Compact: kihúz NS1250 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás függőleges beszerelés</p> <p>Compact: kihúz NS630b...1000 - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges beszerelés</p> <p>Compact: kihúz NS1250 - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges beszerelés</p> <p>Compact: kihúz NS630b...1000 - vezérlés: kapcsoló függőleges beszerelés</p> <p>Compact: kihúz NS1250 - vezérlés: kapcsoló függőleges beszerelés</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között NS630b...1000 - vezérlés: kapcsoló függőleges beszerelés</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között NS1250 - vezérlés: kapcsoló függőleges beszerelés</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között NS630b...1000 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás függőleges beszerelés</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között NS1250 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás függőleges beszerelés</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között NS630b...1000 - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges beszerelés</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között NS1250 - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges beszerelés</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között NS1600 - vezérlés: kapcsoló függőleges beszerelés</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között NS1600 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás függőleges beszerelés</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között NS1600 - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges beszerelés</p> <p>Compact: kihúz NS1600 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás függőleges beszerelés</p> <p>Compact: kihúz NS1600 - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges beszerelés</p> <p>Compact: kihúz NS1600 - vezérlés: kapcsoló függőleges beszerelés</p> <p>Masterpact: rögzített, 2 TL között NT06...10 - vezérlés: kapcsoló függőleges beszerelés</p> <p>Masterpact: rögzített, 2 TL között NT06...10 - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges beszerelés</p> <p>Masterpact: rögzített, 2 TL között NT12 - vezérlés: kapcsoló függőleges beszerelés</p> <p>Masterpact: rögzített, 2 TL között NT12 - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges beszerelés</p> <p>Masterpact: rögzített, 2 TL között NT16 - vezérlés: kapcsoló függőleges beszerelés</p> <p>Masterpact: rögzített, 2 TL között NT16 - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges beszerelés</p> |
| Le névleges üzemi áram | 1600 A |
| Szín | Természetes |
| Magasság | 410 mm |
| Szélesség | 600 mm |
| Mélység | 285 mm |
| Nettó súly | 32,42 kg |

Csomagolási egység

| | |
|--------------------------------------|----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
| Egységek száma 1. csomagban | 1 |
| 1. csomag magassága | 43,0 cm |
| 1. csomag szélessége | 25,0 cm |
| 1. csomag hossza | 62,0 cm |
| 1. csomag súlya | 32,75 kg |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | P06 |
| Egységek száma 2. csomagban | 2 |
| 2. csomag magassága | 59,0 cm |
| 2. csomag szélessége | 60,0 cm |
| 2. csomag hossza | 80,0 cm |
| 2. csomag súlya | 71,5 kg |

Kínálat fenntarthatósága

| | |
|-------------------------------|--|
| Fenntarthatósági állapot | Green Premium termék |
| REACH rendelet |  REACH Nyilatkozat |
| EU RoHS irányelv | Megfelel a mentességeknek |
| Higanymentes | Igen |
| Kínai RoHS rendelet |  Kínai RoHS Nyilatkozat |
| RoHS korlátozás alóli kivétel |  Igen |
| Környezetvédelmi közzététel |  A Termék Környezeti Profilja |
| Körkörösségi profil | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre |