



### Fő jellemzők

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Termékcsalád                     | PrismaSeT   |
| Termékválaszték                  | PrismaSeT G   |
| Termék vagy alkatrész típusa     | Kábelcsatorna   |
| Készülék alkalmazás              | 24V fan coil  |
| Szekrény típusa                  | Funkcionális szekrény konfigurációtól függő<br>Fém szekrény<br>Indoor enclosure |
| Szekrény/mező leírás             | Fali kábelvezeték - szélesség 300 mm  |
| Készlet összeállítás             | Uprights<br>Rear plate<br>Top plate<br>Bottom plate                             |
| További információ               | Egymás mellé és egymás tetejére illeszthetők                                    |
| Type of front plate              | Nélkül külön kell rendelni  |
| Függoleges modulok (50 mm) száma | 27  |
| 18 mm-es modulok száma soronként | 10  |
| Szabványok                       | IEC 61439-1<br>IEC 61439-2<br>IEC 62208   |
| Termékbizonyítvány               | AS/NZS[RETURN]EAC   |

### Kiegészítő jellemzők

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Ui névleges szigetelési feszültség      | 1000 V kimeneten megfelel IEC 61439-2 |
| Hálózati frekvencia                     | 50/60 Hz                              |
| Névleges áramerősség                    | 630 A -40 °C megfelel IEC 61439-2     |
| Rövidzárlati áram                       | 50 kA                                 |
| Icw névleges rövidzárlati kiállási áram | 25 kA 1 s megfelel IEC 61439-1        |
| Szabályzott csúcs ellenállási áram      | 53 kA megfelel IEC 61439-1            |
| Villamos szigetelési osztály            | Class II.                             |
| Anyag                                   | Hőkezelt acél                         |
| Védőkezelés                             | Epoxygyanta bevonat                   |
| Felületkezelés                          | Textured<br>Matt                      |
| Szín                                    | Fehér (RAL 9003)                      |
| Szélesség                               | 305 mm                                |
| Magasság                                | 1380 mm                               |
| Mélység                                 | 205 mm                                |
| Nettó súly                              | 11,44 kg                              |
| Mennyiség készletenként                 | 1 darab                               |

Ez a dokumentáció tartalmazza az általános leírásokat és/vagy a termék teljesítményére vonatkozó műszaki jellemzőket. Ez a dokumentáció nem helyettesíti, és nem használható alkalmazás meghatározására és a termékre vonatkozó megbízhatóság meghatározására speciális felhasználói alkalmazásokban. Ez kötelessége bármely felhasználónak vagy integrátornak elvégezni a megfelelő és teljes kockázatelemzést, értékelést és a termékek tesztelését a vonatkozó külön alkalmazásokban vagy azok használatában. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

## Környezet

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| IP védettségi szint            | IP30 előlappal<br>IP40 Ajtóval<br>IP41 ajtóval és esővédő tetővel<br>IP44 ajtóval, esővédő tetővel és IP43 tömítéssel |
| IK védelmi fokozat             | IK07 előlappal<br>IK08 with transparent door<br>IK10 műanyag szálalás optikai kábellel                                |
| Mechanikai hibatűrési képesség | Szeizmikus tesztek - 2,5 kV DM, 1 kV DM, 100 kHz és 1 MHz megfelel IEC 60068-2-57                                     |

## Csomagolási egység

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE      |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1        |
| 1. csomag magassága                  | 10,5 cm  |
| 1. csomag szélessége                 | 35,0 cm  |
| 1. csomag hossza                     | 144,5 cm |
| 1. csomag súlya                      | 11,75 kg |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | PAL      |
| Egységek száma 2. csomagban          | 24       |
| 2. csomag magassága                  | 96 cm    |
| 2. csomag szélessége                 | 120 cm   |
| 2. csomag hossza                     | 202 cm   |
| 2. csomag súlya                      | 310 kg   |

## Kínálat fenntarthatósága

|  |   |
|--|---|
| Fenntarthatósági állapot                                       | Green Premium termék  |
| REACH rendelet   | <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>   |
| REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen  |
| EU RoHS irányelv   | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a> |
| Mérgező nehézfémmentes   | Igen  |
| Higanymentes   | Igen  |
| Sustainable packaging  | Yes   |
| Kínai RoHS rendelet  | <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>  |
| RoHS korlátozás alóli kivétel                                  | <a href="#">Igen</a>  |
| Környezetvédelmi közzététel                                    | <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>  |
| Körkörösségi profil  | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre   |
| PVC-mentes   | Igen  |