



Fő jellemzők

Termékcsalád	PrismaSeT
Termékválaszték	PrismaSeT G
Termék vagy alkatrész típusa	Hátsó védőrács
Készülék alkalmazás	24V fan coil
Szekrény típusa	Funkcionális szekrény konfigurációtól függő
További információ	Egymás mellé és egymás tetejére illeszthetők
Type of front plate	Nélkül
Függoleges modulok (50 mm) száma	7
18 mm-es modulok száma soronként	24

Kiegészítő jellemzők

Ui névleges szigetelési feszültség	1000 V kimeneten megfelel IEC 61439-2
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Névleges áramerősség	630 A -40 °C megfelel IEC 61439-2
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram	25 kA 1 s megfelel IEC 61439-2
Szabályzott csúcs ellenállási áram	53 kA megfelel IEC 61439-2
Védőkezelés	Epoxigyanta bevonat
Felületkezelés	Matt Egyenletes
Szín	Fehér (RAL 9001)
Szélesség	600 mm
Magasság	450 mm
Mélység	260 mm
Nettó súly	4,22 kg
Mennyiség készletenként	1 darab

Környezet

IP védettség szint	IP55 Ajtóval
IK védelmi fokozat	IK10 Ajtóval megfelel EN/IEC 62262
Mechanikai hibatűrési képesség	Szeizmikus tesztek - 2,5 kV DM, 1 kV DM, 100 kHz és 1 MHz megfelel IEC 60068-2-57

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,0 cm
1. csomag szélessége	44,0 cm
1. csomag hossza	60,0 cm
1. csomag súlya	4,829 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 2. csomagban	12
2. csomag magassága	38,0 cm
2. csomag szélessége	80,0 cm
2. csomag hossza	120,0 cm
2. csomag súlya	70,0 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
PVC-mentes	Igen