



Fő jellemzők

Termékcsalád	PrismaSeT
Termékválaszték	PrismaSeT G
Termék vagy alkatrész típusa	Hátsó védőrács Ajtó
Készülék alkalmazás	24V fan coil
Szekrény típusa	Funkcionális szekrény konfigurációtól függő
Tartozékok	1 x szekrényajtó
További információ	Egymás mellé és egymás tetejére illeszthetők
Type of front plate	Nélkül
Függoleges modulok (50 mm) száma	15
18 mm-es modulok száma soronként	10

Kiegészítő jellemzők

Ui névleges szigetelési feszültség	1000 V
Névleges áramerősség	630 A -40 °C megfelel IEC 61439-2
Védőkezelés	Epoxigyanta bevonat
Felületkezelés	Egyenletes Matt
Szín	Fehér (RAL 9001)
Szélesség	300 mm
Magasság	850 mm
Mélység	260 mm
Nettó súly	15,04 kg
Mennyiség készletenként	1 darab

Környezet

IP védettség szint	IP55 Ajtóval
IK védelmi fokozat	IK10 Ajtóval megfelel EN/IEC 62262
Mechanikai hibatűrési képesség	Szeizmikus tesztek - 2,5 kV DM, 1 kV DM, 100 kHz és 1 MHz megfelel IEC 60068-2-57

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	10 cm
1. csomag szélessége	33,5 cm
1. csomag hossza	84 cm
1. csomag súlya	14,751 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 2. csomagban	4
2. csomag magassága	35 cm
2. csomag szélessége	80 cm
2. csomag hossza	120 cm
2. csomag súlya	71 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre