

# MD20SR-24T

Rugóvisszatérítéses zsalumozgató, 20 Nm,  
24VAC táp, Nyit/Zár kimenet

## Fő jellemzők

Termék vagy alkatrész típusa	Működtető tengely
Actuator type	Electric
Actuator product series	MD20SR
Actuator model	MD20 SR-24T
Termék rendeltetési helye	dampers
Működtetőszerkezet	Forgó
Vezérlő típusa	Kézi vezérlésre váltható automatikus fényrekesz-szabályozás
Rated supply voltage	24 V automatikus kalibráció
Transzformátor névleges teljesítmény VA-ben	7,5 VA
Teljesítmény W-ban	5 W
Teljesítményigény VA-ban	7,5 VA AC
Tartási fogyasztás W	2,5 W
Power loss return	Húzórugó
Control signal	2-position (on/off)
Elektromos szigetelési osztály	Kettős szigetelés
Meghúzási nyomaték	177 lb.in 20 N.m
Position indicator	Visual indicator
Lead length	1 m
Spring return timing	75 s
Actuator rotation	95 °
Rotational range adjustment	95° maximum (limited by an adjustable end stop)
IP védettség szint	IP54
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-30...50 °C
Relatív páratartalom	0...95 % RH, non-condensing
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...80 °C
Célzott ország	Europe Asia Pacific. Australia.

## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	28,6 cm
1. csomag szélessége	12,8 cm
1. csomag hossza	11,2 cm
1. csomag súlya	2,22 kg

## Kínálat fenntarthatósága

EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körkörösségi profil	<a href="#">Élettartam Végére Vonatkozó Információ</a>