



Fő jellemzők

Termékcsalád	PowerLogic
Termék vagy alkatrész típusa	Távoli kijelző adapter
Készülék alkalmazás	HVAC
Termékcsalád kompatibilitása	Powerlogic PowerLogic PM5000
Kijelző típusa	Háttérvilágított LCD

Kiegészítő jellemzők

Kijelző színe	Monokróm
Kijelző felbontása	128 x 128 pixel
Kijelző mérete	67 x 62.5 mm
Megjelenített információ	Teljesítmény Energiafogyasztás Harmonikusztorzítás Frekvencia Feszültség Áramerősség
Üzenetek megjelenítési kapacitása	6 sor Grafikus objektumok (sín, gomb, fény..)
Helyi jelzés	Kommunikáció (CH0): LED (zöld) Programozó üzemmód: LED (antracit)
Vezérlés típusa	4 x nyomógomb
Csatlakozó típusa	RJ45
Szerelési mód	Süllyesztett szerelés
Szerelési támogatás	Előlap távoli kijelző
Szélesség	96 mm
Magasság	96 mm
Beágyazási mélység	21 mm
Kiálló mélység	27 mm

Környezet

IP védettség szint	IP52 megfelel MSZ EN 60529
Relatív páratartalom	5...95 % -37 °C
Működési magasság	0...3000 m
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...85 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7 cm
1. csomag szélessége	10 cm
1. csomag hossza	10 cm
1. csomag súlya	320 g

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.