



Fő jellemzők

Termékcsalád	PowerLogic
Termék vagy alkatrész típusa	Távoli kijelző adapter
Készülék alkalmazás	HVAC
Termékcsalád kompatibilitása	Powerlogic PowerLogic PM3000
Kijelző típusa	LCD érintőképernyő

Kiegészítő jellemzők

Kijelző színe	Színes
Kijelző felbontása	800 x 480 képpont
Kijelző mérete	7 inch
Megjelenített információ	Energiafogyasztás Feszültség Teljesítmény Harmonikus torzítás Frekvencia Áramerősség Rendszerriasztás I/O állapot
Üzenetek megjelenítési kapacitása	Grafikus objektumok (sín, gomb, fény..)
Helyi jelzés	Állapot: LED (zöld) Riasztás: LED (piros)
Vezérlés típusa	1 x nyomógomb Érintőkijelző
Csatlakozó típusa	RJ45
Tartozékok	Rögzítő hardver
Szerelési mód	Süllyesztett szerelés
Szerelési támogatás	Előlap távoli kijelző
Szélesség	197 mm
Magasság	175 mm
Kiálló mélység	27,5 mm
Nettó súly	300 g

Környezet

IP védettség szint	IP65 megfelel MSZ EN 60529
IK védettség fok	IK08
Relatív páratartalom	5...95 %
Működési magasság	0...3000 m
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...85 °C
Terméktanúsítványok	IEC-Ex INE 16.0047X[RETURN]IMDA Standards DA107248

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	14,0 cm
1. csomag szélessége	24,0 cm
1. csomag hossza	26,0 cm
1. csomag súlya	1,6 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.