




Fő jellemzők

Termék vagy alkatrész típusa	Működtető tengely
Actuator type	Electric
Actuator product series	MF20
Actuator model	MF20-24F T54 00
Termék rendeltetési helye	Butterfly valves
Működtetőszerkezet	Forgó
Vezérlő típusa	Villamos üzemű
Switch function	2 SPDT (opcionális)
Rated supply voltage	24 V automatikus kalibráció
Teljesítmény W-ban	2,5 W
Teljesítményigény VA-ban	5,5 VA AC
Tartási fogyasztás W	0,2 W
Power loss return	Stay in place
Control signal	2-position (on/off) Floating
Elektromos szigetelési osztály	Kettős szigetelés
Meghúzási nyomaték	177 lb.in 20 N.m
Position indicator	Stroke indicator on bracket
Leads and connections	Terminal block
IP védettség szint	IP54
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	0...50 °C
Célzott ország	Europe Asia Pacific. Australia.

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	29,8 cm
1. csomag szélessége	19,8 cm
1. csomag hossza	15,2 cm
1. csomag súlya	1,3 kg

Kínálat fenntarthatósága

EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre