

Fő jellemzők

Termék vagy alkatrész típusa	Működtető tengely
Actuator type	Electric
Actuator product series	MF40
Actuator model	MF40-24M T54 00
Termék rendeltetési helye	Butterfly valves
Működtetőszerkezet	Forgó
Vezérlő típusa	Villamos üzemű
Switch function	2 SPDT (opcionális)
Rated supply voltage	24 V automatikus kalibráció
Analóg bemeneti tartomány	2...10 V DC elkülönítetlen
Feedback signal	2...10 V DC
Teljesítmény W-ban	4 W
Teljesítményigény VA-ban	6,5 VA AC
Tartási fogyasztás W	2 W
Power loss return	Stay in place
Control signal	Proportional/modulating
Elektromos szigetelési osztály	Kettős szigetelés
Meghúzási nyomaték	354 lb.in 40 N.m
Position indicator	Stroke indicator on bracket
Leads and connections	Terminal block
IP védettségi szint	IP54
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	0...50 °C
Célzott ország	Europe Asia Pacific. Australia.

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	29,8 cm
1. csomag szélessége	19,6 cm
1. csomag hossza	15,2 cm
1. csomag súlya	2,46 kg

Kínálat fenntarthatósága

EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre