

Fő jellemzők

Actuator product range	SpaceLogic
Termék vagy alkatrész típusa	Működtető tengely
Actuator type	Electric
Actuator product series	MG350
Actuator model	MG350
Termék rendeltetési helye	Globe valve
Tartási fogyasztás W	0,5 W
Power loss return	Non-spring return
Control signal	2-position (on/off) Floating
Conduit connection	1 x 20 mm conduit hole Gland for 6-12 mm O/D cable
Munkaciklus	20 %
Célzott ország	Europe Asia Pacific. Australia.

Kiegészítő jellemzők

Működtetőszerkezet	Linear
Vezérlő típusa	Kézi vezérlésre váltható automatikus fényrekesz-szabályozás
Rated supply voltage	24 V automatikus kalibráció
Feedback signal	2...10 V DC 0...5 V DC
Teljesítmény W-ban	3 W
Stroke length	0,9375 mm
Stroke auto calibration	True
Elektromos szigetelési osztály	II. osztály
Force N	350 N
Force lbf	79 lbf
Position indicator	Stroke indicator on bracket
Additional features	LED status indicator
Leads and connections	Removable terminal block
Stroke running time	64 s
Anyag	Reinforced teflon: seal EPDM (etilén-propilén-dién monomer): panel Polikarbonát + 20% FG: burkolat




Környezet

IP védettség szint	IP23
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-5...55 °C
Relatív páratartalom	5...95 % nem kondenzálódó
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	19,2 cm
1. csomag szélessége	17,4 cm
1. csomag hossza	8,8 cm
1. csomag súlya	840 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	8
2. csomag magassága	30 cm
2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hossza	40 cm
2. csomag súlya	7,159 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen