

### Fő jellemzők

Actuator product range	SpaceLogic
Termék vagy alkatrész típusa	Működtető tengely
Actuator type	Electric
Actuator product series	MG350C
Actuator model	MG350C
Termék rendeltetési helye	Globe valve
Tartási fogyasztás W	0,5 W
Power loss return	Non-spring return
Control signal	2-position (on/off) Floating
Conduit connection	1 x 20 mm conduit hole Gland for 6-12 mm O/D cable
Munkaciklus	20 %
Célzott ország	Europe Asia Pacific. Australia.

### Kiegészítő jellemzők

Működtetőszerkezet	Linear
Vezérlő típusa	Kézi vezérlésre váltható automatikus fényrekesz-szabályozás
Rated supply voltage	24 V automatikus kalibráció
Feedback signal	2...10 V DC
Teljesítmény W-ban	3 W
Stroke length	0,9375 mm
Stroke auto calibration	True
Elektromos szigetelési osztály	II. osztály
Force N	350 N
Force lbf	79 lbf
Position indicator	Stroke indicator on bracket
Additional features	LED status indicator
Leads and connections	Removable terminal block
Connection valve	Integral linkage
Stroke running time	102 s
Anyag	Reinforced teflon: seal EPDM (etilén-propilén-dién monomer): panel Polikarbonát + 20% FG: burkolat




### Környezet

IP védettség szint	IP23
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-5...55 °C
Relatív páratartalom	5...95 % nem kondenzálódó
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C

## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	13,6 cm
1. csomag szélessége	8,2 cm
1. csomag hossza	17,0 cm
1. csomag súlya	680,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	12
2. csomag magassága	30 cm
2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hossza	40 cm
2. csomag súlya	8,601 kg

## Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	 <a href="#">Igen</a>