

Fő jellemzők

Actuator product range	SpaceLogic
Termék vagy alkatrész típusa	Működtető tengely
Actuator type	Electric
Actuator product series	MG350S
Termék rendeltetési helye	Globe valve
Tartási fogyasztás W	0,5 W
Power loss return	Non-spring return
Control signal	3-point floating
Munkaciklus	20 %
Célzott ország	Europe Asia Pacific. Australia.

Kiegészítő jellemzők

Működtetőszerkezet	Linear
Vezérlő típusa	Kézi vezérlésre váltható automatikus fényrekesz-szabályozás
Rated supply voltage	24 V automatikus kalibráció
Feedback signal	2...10 V DC
Teljesítmény W-ban	3 W
Stroke length	0,9375 mm
Force N	350 N
Force lbf	79 lbf
Position indicator	Stroke indicator on bracket
Additional features	LED status indicator
Leads and connections	Terminal block
Connection valve	Integral linkage
Stroke running time	102 s
Anyag	Reinforced teflon: seal EPDM (etilén-propilén-dién monomer): panel Polikarbonát + 20% FG: burkolat

Környezet


IP védettség szint	IP54
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-5...55 °C
Relatív páratartalom	5...95 % nem kondenzálódó
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	17,6 cm
1. csomag szélessége	14 cm
1. csomag hossza	8,6 cm
1. csomag súlya	720 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	12

2.csomag magassága	30 cm
2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hossza	40 cm
2. csomag súlya	9,136 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen