

### Fő jellemzők

Actuator product range	SpaceLogic
Termék vagy alkatrész típusa	Működtető tengely
Actuator type	Electric
Actuator product series	MG350S
Termék rendeltetési helye	Globe valve
Tartási fogyasztás W	0,5 W
Power loss return	Non-spring return
Control signal	Modulating
Munkaciklus	20 %
Célzott ország	Europe Asia Pacific. Australia.

### Kiegészítő jellemzők

Működtetőszerkezet	Linear
Vezérlő típusa	Kézi vezérlésre váltható automatikus fényrekesz-szabályozás
Rated supply voltage	24 V AC
Analóg bemeneti tartomány	0...10 V DC elkülönítetlen
Feedback signal	2...10 V DC
Teljesítmény W-ban	3 W
Stroke length	0,9375 mm
Force N	350 N
Force lbf	79 lbf
Position indicator	Stroke indicator on bracket
Additional features	LED status indicator
Leads and connections	Terminal block
Connection valve	Integral linkage
Stroke running time	102 s
Anyag	Reinforced teflon: seal EPDM (etilén-propilén-dién monomer): panel Polikarbonát + 20% FG: burkolat

### Környezet




IP védettség szint	IP54
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-5...55 °C
Relatív páratartalom	5...95 % nem kondenzálódó
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C

### Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	8,5 cm
1. csomag szélessége	14,1 cm
1. csomag hossza	17,4 cm
1. csomag súlya	724,8 g
2. csomag-csomagolási egység típusa	S03

Egységek száma 2. csomagban	12
2.csomag magassága	30 cm
2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hossza	40 cm
2. csomag súlya	9,139 kg

### Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	 <a href="#">Igen</a>