

### Fő jellemzők



Actuator product range	SpaceLogic
Termék vagy alkatrész típusa	Működtető tengely
Actuator type	Electric
Actuator product series	MG900
Actuator model	MG900
Termék rendeltetési helye	Globe valve
Működtetőszerkezet	Linear
Motortípus	Kommutátor nélküli egyenáramú motor
Vezérlő típusa	Kézi vezérlésre váltható automatikus fényrekesz-szabályozás
Switch function	2 SPDT (opcionális)
Rated supply voltage	24 V automatikus kalibráció
Analóg bemeneti tartomány	0...10 V DC elkülönítetlen
Feedback signal	0...5 V DC 2...10 V DC
Transzformátor névleges teljesítmény VA-ben	50 VA
Teljesítmény W-ban	21 W
Teljesítményigény VA-ban	50 VA AC
Tartási fogyasztás W	7 W
Power loss return	Húzórugó
Control signal	Floating Proportional/modulating
Stroke length	9...30 mm
Stroke auto calibration	True
Elektromos szigetelési osztály	II. osztály
Force N	900 N
Force lbf	203 lbf
Position indicator	Stroke indicator on yoke
Conduit connection	4 x 20 mm conduit hole Gland for 6-9 mm O/D cable
Leads and connections	Terminal block
Stroke running time	15 s
IP védetség szint	IP54
Munkaciklus	20 %
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-10...50 °C
Relatív páratartalom	0...90 %
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-10...50 °C
Célzott ország	Europe Asia Pacific. Australia.

Ez a dokumentáció tartalmazza az általános leírásokat és/vagy a termékek teljesítményképességére vonatkozó műszaki jellemzőket. Ez a dokumentáció nem helyettesíti, és nem használható alkalmazás, megválasztás, és a termékekre vonatkozó megbízhatóság meghatározására speciális felhasználói alkalmazásokban. Ez kötelessége bármely felhasználónak vagy integrátornak elvégezni a megfelelő és teljes kockázatelemzést, értékelést és a termékek tesztelését a vonatkozó külön alkalmazásokban vagy azok használatában. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	22,6 cm
1. csomag szélessége	23 cm
1.csomag hossza	31,6 cm
1. csomag súlya	3,56 kg

## Kínálat fenntarthatósága

EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	 <a href="#">Igen</a>
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.