



Fő jellemzők

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Termékcsalád | Resi9 |
| Termék neve | Resi9 MP |
| Termék vagy alkatrész típusa | Szekrény |
| Szekrény típusa | Moduláris szekrény |
| Nb of 18 mm modules per row | 12 |
| Nb of horizontal rows | 2 |
| Type of door | Áttetsző |
| Szélesség | Külső: 268 mm |
| Magasság | Külső: 353 mm |
| Mélység | Külső : 102 mm |

Kiegészítő jellemzők

| | |
|---------------------------|---|
| Szekrény szerelése | Felület |
| 9 mm-es osztások | 24 |
| Összesen 18 mm-es modulok | 24 |
| Névleges áramerősség | 63 A |
| A sín típusa | 35 mm aszimmetrikus sín |
| Szerelőlemez leírás | Szerelőlemez nélkül |
| Csatlakozóblokk funkció | Föld / nulla |
| A sorkapcsok száma | 1 föld (csavart) mellett 16 kimenők 1 nulla (csavart) mellett 16 kimenők |
| Elosztóblokk kimenők | 2 x 16 mm ² esetén föld 2 x 16 mm ² esetén nulla 6 x 6 mm ² esetén föld 6 x 6 mm ² esetén nulla 8 x 10 mm ² esetén föld 8 x 10 mm ² esetén nulla |
| Szekrény anyaga | Hátsó rész: technikai műanyag Ajtó: technikai műanyag Előlap: technikai műanyag |
| Belső mélység | 80 mm |
| Szín | Előlap: fehér (RAL 9003) Ajtó: áttetsző |
| Piaci szegmens | Lakossági Kiskereskedelmi |

Környezet

| | |
|---|---|
| Szabványok | IEC 61439-1 IEC 61439-3 IEC 60670-1 IEC 60670-24 |
| Minőségi címkék | IMQ |
| Tűzellenállási képesség | Ajtó: 650 °C Hátsó rész: 650 °C Előlap: 650 °C |
| IP védettség szint | IP40 |
| IK védelmi fokozat | IK07 |
| Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete | -25...60 °C |

Csomagolási egység

| | |
|--------------------------------------|------------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
| Egységek száma 1. csomagban | 1 |
| 1. csomag magassága | 10,500 cm |
| 1. csomag szélessége | 27,000 cm |
| 1. csomag hossza | 33,500 cm |
| 1. csomag súlya | 1,205 kg |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S04 |
| Egységek száma 2. csomagban | 5 |
| 2. csomag magassága | 30,000 cm |
| 2. csomag szélessége | 40,000 cm |
| 2. csomag hossza | 60,000 cm |
| 2. csomag súlya | 6,937 kg |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | P12 |
| Egységek száma 3. csomagban | 80 |
| 3. csomag magassága | 120,000 cm |
| 3. csomag szélessége | 80,000 cm |
| 3. csomag hossza | 120,000 cm |
| 3. csomag súlya | 122,992 kg |

Kínálat fenntarthatósága

| | |
|------------------------------------|---|
| Fenntarthatósági állapot | Green Premium termék |
| REACH rendelet | REACH Nyilatkozat |
| EU RoHS irányelv | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) |
| Higanymentes | Igen |
| Kínai RoHS rendelet | Kínai RoHS Nyilatkozat |
| RoHS korlátozás alóli kivétel | Igen |
| Környezetvédelmi közzététel | A Termék Környezeti Profilja |
| Körköröségi profil | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre |
| Halogéntartalomra vonatkozó adatok | Halogénmentes termék |

Garancia

| | |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|