



Fő jellemzők

| | |
|------------------------------|--|
| Termékcsalád | Resi9 |
| Termék neve | Resi9 MP |
| Termék vagy alkatrész típusa | Szekrény |
| Szekrény típusa | Moduláris szekrény |
| Nb of 18 mm modules per row | 12 |
| Nb of horizontal rows | 3 |
| Type of door | Áttetsző |
| Szélesség | Fal: 270 mm Külső: 294 mm |
| Magasság | Fal: 478 mm Külső: 502 mm |
| Mélység | Külső : 18 mm Fal : 80 mm Teljes : 98 mm |

Kiegészítő jellemzők

| | |
|---------------------------|---|
| Szekrény szerelése | Süllyesztett |
| 9 mm-es osztások | 24 |
| Összesen 18 mm-es modulok | 36 |
| Névleges áramerősség | 63 A |
| A sín típusa | 35 mm aszimmetrikus sín |
| Szerelőlemez leírás | Szerelőlemez nélkül |
| Kábelbemenet | Előre vágott lyukak |
| Csatlakozóblokk funkció | Föld / nulla |
| A sorkapcsok száma | 1 föld (csavart) mellett 20 kimenők 1 nulla (csavart) mellett 20 kimenők |
| Elosztóblokk kimenők | 2 x 16 mm ² esetén föld 2 x 16 mm ² esetén nulla 9 x 10 mm ² esetén föld 9 x 10 mm ² esetén nulla 9 x 6 mm ² esetén föld 9 x 6 mm ² esetén nulla |
| Szekrény anyaga | Hátsó rész: technikai műanyag Ajtó: technikai műanyag Előlap: technikai műanyag |
| Belső mélység | 76 mm |
| Szín | Előlap: fehér (RAL 9003) Ajtó: áttetsző |
| Piaci szegmens | Kiskereskedelmi Lakossági |

Ez a dokumentáció tartalmazza az általános leírásokat és/vagy a termékek teljesítményére vonatkozó műszaki jellemzőket. Ez a dokumentáció nem helyettesíti, és nem használható alkalmazás meghatározására és a termékekre vonatkozó megbízhatóság meghatározására speciális felhasználói alkalmazásokban. Ez kötelessége bármely felhasználónak vagy integrátornak elvégezni a megfelelő és teljes kockázatelemzést, értékelést és a termékek tesztelését a vonatkozó külön alkalmazásokban vagy azok használatában. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Környezet

| | |
|---|---|
| Szabványok | IEC 61439-1 IEC 61439-3 IEC 60670-1 IEC 60670-24 |
| Minőségi címkék | IMQ |
| Tűzellenállási képesség | Ajtó: 650 °C Hátsó rész: 650 °C Előlap: 650 °C |
| IP védettség szint | IP40 |
| IK védelmi fokozat | IK07 |
| Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete | -25...60 °C |

Csomagolási egység

| | |
|--------------------------------------|------------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
| Egységek száma 1. csomagban | 1 |
| 1. csomag magassága | 9,500 cm |
| 1. csomag szélessége | 29,500 cm |
| 1. csomag hossza | 50,200 cm |
| 1. csomag súlya | 1,939 kg |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S04 |
| Egységek száma 2. csomagban | 4 |
| 2. csomag magassága | 30,000 cm |
| 2. csomag szélessége | 40,000 cm |
| 2. csomag hossza | 60,000 cm |
| 2. csomag súlya | 8,501 kg |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | P12 |
| Egységek száma 3. csomagban | 64 |
| 3. csomag magassága | 120,000 cm |
| 3. csomag szélessége | 80,000 cm |
| 3. csomag hossza | 120,000 cm |
| 3. csomag súlya | 148,016 kg |

Kínálat fenntarthatósága

| | |
|------------------------------------|---|
| Fenntarthatósági állapot | Green Premium termék |
| REACH rendelet | REACH Nyilatkozat |
| EU RoHS irányelv | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) |
| Higanymentes | Igen |
| Kínai RoHS rendelet | Kínai RoHS Nyilatkozat |
| RoHS korlátozás alóli kivétel | Igen |
| Környezetvédelmi közzététel | A Termék Környezeti Profilja |
| Körköröségi profil | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre |
| Halogéntartalomra vonatkozó adatok | Halogénmentes termék |

Garancia

| | |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|