





Fő jellemzők

Termék vagy alkatrész típusa	Működtető tengely
Actuator type	Thermoelectric
Termék rendeltetési helye	Zone valves
Működtetőszerkezet	Linear
Vezérlő típusa	Kézi vezérlésre váltás, maximum 5 nyomógommbal
Rated supply voltage	24 V AC
Analóg bemeneti tartomány	2...10 V DC elkülönítetlen
Teljesítmény W-ban	2 W
Tartási áramfogyasztás VA-ban	2 VA AC
Control signal	Proportional/modulating
Power loss return	Húzórugó
Stroke length	4 mm
Stroke auto calibration	False
Force N	140 N
Force lbf	32 lbf
Position indicator	Stroke indicator on bracket
Connection valve	Coupling ring M30 x 1.5
Lead length	1.5 m
IP védettségi szint	IP41 IP44
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	2...50 °C
Relatív páratartalom	5...95 % nem kondenzálódó
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-45...60 °C
Célzott ország	Europe Asia Pacific. Australia.

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	13 cm
1. csomag szélessége	9,4 cm
1. csomag hossza	5,2 cm
1. csomag súlya	220 g

Kínálat fenntarthatósága

EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja