

## Fő jellemzők

Termék vagy alkatrész típusa	Működtető tengely
Actuator type	Thermoelectric
Termék rendeltetési helye	Zone valves
Működtető szerkezet	Linear
Vezérlő típusa	Kézi vezérlésre váltás, maximum 5 nyomógombbal
Rated supply voltage	24 V AC
Teljesítmény W-ban	2 W
Tartási áramfogyasztás VA-ban	2 VA AC
Control signal	2-position (on/off)
Power loss return	Húzórugó
Stroke length	4 mm
Stroke auto calibration	False
Force N	140 N
Force lbf	32 lbf
Position indicator	Stroke indicator on bracket
Connection valve	Coupling ring M30 x 1.5
Lead length	1.5 m
Leads and connections	Bipolar
IP védelem szintje	IP44
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	2...50 °C
Relatív páratartalom	5...95 % nem kondenzálódó
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-45...60 °C
Célzott ország	Europe Asia Pacific. Australia.

## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	12,8 cm
1. csomag szélessége	9,6 cm
1. csomag hossza	5,4 cm
1. csomag súlya	180 g

## Kínálat fenntarthatósága

EU RoHS irányelv	Megfelelő <a href="#">EU RoHS Nyilatkozat</a>
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>