



### Fő jellemzők

Termékcsalád	ClimaSys
Termék neve	ClimaSys CE
Termék vagy alkatrész típusa	Szimulációs eszköz
Hőmérséklet beállítási tartomány	0...60 °C
Megjelenített információ	Hőmérséklet °C-ban

### Kiegészítő jellemzők

Bemeneti feszültség	250 V
Érzékelő típusa	Kettősfém
Érintkezők típusa és összetétele	NC
Érintkező ellenállás	10 mOhm
Élettartam ciklusokban	100000 ciklus
Maximális kapcsolási teljesítmény	2 A 120...250 V AC indukciós pf: 0,6 10 A 250 V AC rezisztív 15 A 125...180 V AC rezisztív 30 W DC
Villamos csatlakozás	4 csatlakozóblokk, szorító kapacitás: 2.5 x 3 mm <sup>2</sup>
Szerelési mód	Tömörítés
Magasság	Külső: 68 mm
Szélesség	Külső: 33 mm
Mélység	Külső : 44 mm
Nettó súly	40 g
Szerelési hely	Térbeli oszlop 35 mm-es DIN sín Keresztsínék Szerelőlemezen
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-20...80 °C
IP védettség fok	IP20
Hiszterézis	7 K +/- 0.4K
Kimenetek száma	1 fűtés funkció
Anyag	PC
Szín	Világosszürke
Égés gátlás	Önkilóttó megfelel UL98
Terméktanúsítványok	UL-Aex

### Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,826 cm
1. csomag szélessége	6,35 cm
1. csomag hossza	8,128 cm
1. csomag súlya	63,504 g

2. csomag- csomagolási egység típusa	PAM
Egységek száma 2. csomagban	3600
2.csomag magassága	120 cm
2. csomag szélessége	100 cm
2. csomag hossza	160 cm
2. csomag súlya	290 kg

### Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	<a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

### Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------