



Fő jellemzők

Termékcsalád	ClimaSys
Termék neve	ClimaSys CE
Termék vagy alkatrész típusa	Termosztát
Hőmérséklet beállítási tartomány	5...60 °C
Megjelenített információ	Hőmérséklet °C-ban

Kiegészítő jellemzők



Bemeneti feszültség	250 V
Érzékelő típusa	Kettősfém
Érintkezők típusa és összetétele	1 NO/NC
Érintkező ellenállás	10 mOhm
Élettartam ciklusokban	100000 ciklus
Maximális kapcsolási teljesítmény	4 A 250 V AC indukciós pf: 0,6 30 W DC 10 A 250 V AC indukciós
Villamos csatlakozás	4 csatlakozóblokk, szorító kapacitás: 2.5 x 3 mm ²
Szerelési mód	Tömörítés
Magasság	Külső: 68 mm
Szélesség	Külső: 56 mm
Mélység	Külső : 44 mm
Nettó súly	100 g
Szerelési hely	Keresztsínek Szerelőlemezen 35 mm-es DIN sín Térbeli oszlop
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-20...80 °C
IP védettség fok	IP20
Hiszterézis	7 K +/- 0.4K
Kimenetek száma	1 fűtés funkció 1 szellőző/fűtés funkció
Anyag	PC
Szín	Világosszürke
Égés gátlás	Önkiltó megfelel UL98
Terméktanúsítványok	UL-Aex

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5 cm
1. csomag szélessége	5,5 cm
1. csomag hossza	7 cm
1. csomag súlya	80 g

2. csomag- csomagolási egység típusa	CAR
Egységek száma 2. csomagban	75
2.csomag magassága	26 cm
2. csomag szélessége	41,5 cm
2. csomag hossza	32,5 cm
2. csomag súlya	7,428 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	3000
3.csomag magassága	198 cm
3. csomag szélessége	80 cm
3. csomag hossza	120 cm
3. csomag súlya	311 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------