

Fő jellemzők

Termékcsalád	PanelSeT
Termék vagy alkatrész típusa	Tömszelence
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Kábelkezelő tartozék
Termékcsalád kompatibilitása	PanelSeT PanelSeT CRN PanelSeT PanelSeT S3D PanelSeT PanelSeT S3X
Szerelési hely	Szekrény alsó része Szekrény felső része
Kábelbemenet	Kábelcsatorna M40
Készülék összetétel	1 cable gland 1 reteszelő rendszer fogantyúval és függőzárral 1 zárótömítés
Mennyiség készletenként	4 darabos készlet
Anyag	Tartókeret: nikkellel bevont réz Tömítés: CR (kloroprén)

Kiegészítő jellemzők

Szín	Szürke
Felületkezelés	Krómozott
Rögzítési mód	Hátlemezekre csavarozva Talplemezekkel
Magasság	52 mm
Nettó súly	0,153 kg

Környezet

Terméktanúsítványok	UL-Aex
Környezeti jellemző	EMC direktíva
Égés gátlás	V2 megfelel UL 94
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-20...100 °C 25°C-on állandó -40...150 °C belső védelemmel ellátott ellenállás
IP védettség szint	IP68 kettős szigetelés megfelel MSZ EN 60529 5 bar, 30 min

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,5 cm
1. csomag szélessége	14,5 cm
1. csomag hossza	15 cm
1. csomag súlya	153 g

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen