

Fő jellemzők

Termékcsalád	PanelSeT
Termék vagy alkatrész típusa	Tömszelence
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Kábelkezelő tartozék
Termékcsalád kompatibilitása	Thorsman Thalassa PLM PanelSeT PanelSeT S3D PanelSeT PanelSeT S3X
Szerelési hely	Szekrény alsó része Szekrény felső része
Kábelbemenet	Kábelcsatorna M16
Készülék összetétel	1 cable gland 1 zárótömítés
Mennyiség készletenként	20 darabos készlet
Anyag	Tömítés: CR (kloroprén) Tartókeret: PA (polyamide) 6

Kiegészítő jellemzők

Szín	Szürke (RAL 7035)
Rögzítési mód	Push and turn clockwise
Nettó súly	0,014 kg



Környezet

Terméktanúsítványok	UL-Aex[RETURN]VDE
Környezeti jellemző	UV-álló
Égésgátlás	V2 megfelel UL 94
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-20...100 °C 25°C-on állandó -30...150 °C belső védelemmel ellátott ellenállás
IP védettség szint	IP68 kettős szigetelés megfelel MSZ EN 60529 5 bar, 30 min

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	2,0 cm
1. csomag szélessége	21,0 cm
1. csomag hossza	30,0 cm
1. csomag súlya	14,0 g

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) 
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen

Kínai RoHS rendelet

 [Kínai RoHS Nyilatkozat](#)

RoHS korlátozás alóli kivétel

 [Igen](#)
