

Fő jellemzők

Termékcsalád	PanelSeT
Termék vagy alkatrész típusa	Tömszelence
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Kábelkezelő tartozék
Termékcsalád kompatibilitása	Thorsman Thalassa PLM PanelSeT PanelSeT S3D PanelSeT PanelSeT S3X
Szerelési hely	Szekrény felső része Szekrény alsó része
Kábelbemenet	Kábelcsatorna M20
Készülék összetétel	1 cable gland 1 zárótömítés
Mennyiség készletenként	20 darabos készlet
Anyag	Tömítés: CR (kloroprén) Tartókeret: PA (polyamide) 6

Kiegészítő jellemzők

Szín	Szürke (RAL 7035)
Rögzítési mód	Push and turn clockwise
Nettó súly	0,015 kg

Környezet

Terméktanúsítványok	UL-Aex[RETURN]VDE
Környezeti jellemző	UV-álló
Égésgátlás	V2 megfelel UL 94
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-20...100 °C 25°C-on állandó -30...150 °C belső védelemmel ellátott ellenállás
IP védettség szint	IP68 kettős szigetelés megfelel MSZ EN 60529 5 bar, 30 min

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	2,5 cm
1. csomag szélessége	3,0 cm
1. csomag hossza	4,0 cm
1. csomag súlya	15,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	20
2. csomag magassága	2,5 cm
2. csomag szélessége	17,0 cm
2. csomag hossza	22,0 cm
2. csomag súlya	318,0 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	CAR
Egységek száma 3. csomagban	40
3. csomag magassága	11,0 cm
3. csomag szélessége	19,0 cm

3. csomag hossza	19,0 cm
3. csomag súlya	750,0 g

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen