

## Fő jellemzők

Termékcsalád	PanelSeT
Termék vagy alkatrész típusa	Tömszelence
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Kábelkezelő tartozék
Termékcsalád kompatibilitása	Thorsman Thalassa PLM PanelSeT PanelSeT S3D PanelSeT PanelSeT S3X
Szerelési hely	Szekrény alsó része Szekrény felső része
Kábelbemenet	Kábelcsatorna M25
Készülék összetétel	1 cable gland 1 zárótömítés
Mennyiség készletenként	10 darabos készlet
Anyag	Tömítés: CR (kloroprén) Tartókeret: PA (polyamide) 6

## Kiegészítő jellemzők

Szín	Szürke (RAL 7035)
Rögzítési mód	Push and turn clockwise
Nettó súly	0,022 kg



## Környezet

Terméktanúsítványok	UL-Aex[RETURN]VDE
Környezeti jellemző	UV-álló
Égésgátlás	V2 megfelel UL 94
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-20...100 °C 25°C-on állandó -30...150 °C belső védelemmel ellátott ellenállás
IP védettségi szint	IP68 kettős szigetelés megfelel MSZ EN 60529 5 bar, 30 min

## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3 cm
1. csomag szélessége	3 cm
1. csomag hossza	4 cm
1. csomag súlya	22 g

## Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) 
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen

---

Kínai RoHS rendelet

 [Kínai RoHS Nyilatkozat](#)

---

RoHS korlátozás alóli kivétel

 [Igen](#)

---