

## Fő jellemzők

Termékcsalád	PanelSeT
Termék vagy alkatrész típusa	Tömszelence
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Kábelkezelő tartozék
Termékcsalád kompatibilitása	Thorsman Thalassa PLM PanelSeT PanelSeT S3D PanelSeT PanelSeT S3X
Szerelési hely	Szekrény felső része Szekrény alsó része
Kábelbemenet	Kábelcsatorna M40
Készülék összetétel	1 cable gland 1 zárótömítés
Mennyiség készletenként	5 darabos készlet
Anyag	Tömítés: CR (kloroprén) Tartókeret: PA (polyamide) 6

## Kiegészítő jellemzők

Szín	Szürke (RAL 7035)
Rögzítési mód	Push and turn clockwise
Nettó súly	0,066 kg

## Környezet

Terméktanúsítványok	VDE
Környezeti jellemző	UV-álló
Égésgátlás	V2 megfelel UL 94
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-20...100 °C 25°C-on állandó -30...150 °C belső védelemmel ellátott ellenállás
IP védettség szint	IP68 kettős szigetelés megfelel MSZ EN 60529 5 bar, 30 min

## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,5 cm
1. csomag szélessége	5 cm
1. csomag hossza	5 cm
1. csomag súlya	66 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	5
2. csomag magassága	6 cm
2. csomag szélessége	16 cm
2. csomag hossza	19 cm
2. csomag súlya	340 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	CAR
Egységek száma 3. csomagban	10
3. csomag magassága	11 cm
3. csomag szélessége	19 cm

3. csomag hossza	19 cm
3. csomag súlya	786 g

### Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	<a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>