

Fő jellemzők

| | |
|--|---|
| Termékcsalád | PanelSeT |
| Termék vagy alkatrész típusa | Tömszelence |
| Kiegészítő / különálló alkatrész kategória | Kábelkezelő tartozék |
| Termékcsalád kompatibilitása | PanelSeT PanelSeT CRN PanelSeT PanelSeT S3D PanelSeT PanelSeT S3X |
| Szerelési hely | Szekrény alsó része Szekrény felső része |
| Kábelbemenet | Kábelcsatorna M16 |
| Készülék összetétel | 1 cable gland 1 reteszelő rendszer fogantyúval és függőzárral 1 zárótömítés |
| Mennyiség készletenként | 5 darabos készlet |
| Anyag | Tömítés: CR (kloroprén) Tartókeret: rozsdamentes acél AISI 316L |

Kiegészítő jellemzők

| | |
|---------------|---|
| Szín | Szürke |
| Rögzítési mód | Hátlemezekre csavarozva Talplemezekkel |
| Magasság | 30 mm |
| Nettó súly | 0,017 kg |

Környezet

| | |
|---|---|
| Terméktanúsítványok | VDE |
| Égés gátlás | V2 megfelel UL 94 |
| A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez | -20...100 °C 25°C-on állandó -40...150 °C belső védelemmel ellátott ellenállás |
| IP védettségi szint | IP68 kettős szigetelés megfelel MSZ EN 60529 5 bar, 30 min |

Csomagolási egység

| | |
|-------------------------------------|---------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
| Egységek száma 1. csomagban | 1 |
| 1. csomag magassága | 2 cm |
| 1. csomag szélessége | 14,5 cm |
| 1. csomag hossza | 15 cm |
| 1. csomag súlya | 17 g |

Kínálat fenntarthatósága

| | |
|--|---|
| REACH rendelet | REACH Nyilatkozat |
| REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen |
| EU RoHS irányelv | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat |
| Mérgező nehézfémektől mentes | Igen |
| Higanymentes | Igen |

Kínai RoHS rendelet

 [Kínai RoHS Nyilatkozat](#)

RoHS korlátozás alóli kivétel

 [Igen](#)
